

BOLT Rスペック ABS



BOLT



写真は合成によるイメージです。

LESS IS MORE

どこまで、自分らしくなれるか。



相応の落ち着きも大切だが、冒険する心は忘れてたくない。
塊感と、メタルの質感が輝く、力強いスタイル。
待ち受けているのは、思いのままに街を駆け抜ける楽しさ。
さあ、躊躇する暇はない。いま、ステージは、目の前にあるのだから。



鼓動

軽快な走りを支える、空冷・SOHC・フェューエルインジェクション搭載60度Vツインエンジン。専用のFIセッティングにより、アーバン・ファン・ライディングにおける中低速での軽快な加速性と心地良い鼓動感を実現した。エアクリナーは、優れた吸気効率とエンジンの塊感をより強調し、フィット感に優れた乗車性にも貢献する形状。また、フロント側にまわり込んだ後気筒エキゾーストパイプとショートサイレンサーが特色の、右出し・2 into 1エキゾーストパイプを装備。市街地での快適で軽快なドライバビリティを支えるとともに、低音の効いた歯切れの良いサウンドを実現している。

軽快

伝統的なティアドロップ型・フランジレスタイプのスリムな燃料タンクは、容量13Lを確保。エンジンをリジッド懸架し、車体強度メンバーとして活用したダブルクレードルフレームは、心地良いパルス感をライダーに伝える。ホイールベースは、1,570mmと短めに設定し、市街地での曲がりやすい特性と、安定感あるハンドリングを両立した。“疾走感”ある自然なライディングポジションは、アップライトなハンドル位置と足つきの良さにより、都市近郊のショートライドを楽しめる。またカーボン芯線のドライブベルトは、十分な強度と剛性を確保。静粛性に貢献するとともに、スリムでクリーンなリア廻りもあわせてアピールしている。フロントサスペンションはインナーチューブ径41mmの正立式、リアは伝統的な2本サスペンションで、スポーティなゴールドのリザーバータンク付。さらに、強靭さを醸し出すデザインのキャストホイールを装備している。ブレーキはフロント、リアとも298mm径のウェーブディスクで、フロントはフローティングマウントタイプ。加えて、ABS※を標準装備している。またポジションランプ付きのヘッドランプ、丸型LEDテールランプと同モチーフの丸型ケーススピードメーター(スモークレンズ)を装備した。

※車輪に付けられたセンサーがスリップを検知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。

簡潔

デザインコンセプトは「Ultimate Purely Bobber」。“Raw Metal” “Simple” “Sporty”の3つをキーワードに設定し、ポバースタイルの走りを追求、無駄を極限まで取り除いた。またシンプルを徹底して追求、走りのための装備を必要最低限に絞り込んだ車体とし、手触り感や輝き感、重量感、エンジンの塊感の強調につながるデザインを実現した。カラーリングは2色をラインナップ。グレイッシュブルーメタリック4は、親しみやすくカジュアルな中にもヘリテージテイストを感じさせるブルーを採用。シンプルなグラフィックとともに、上質感漂うカラーリングとした。一方ブラックメタリックXは、定番のブラックにダークトーンのグラフィックを採用。金属パーツの質感が際立ち、シンプルながらシリアスなイメージと力強い存在感をアピールしている。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

BOLT Rスペック ABS

メーカー希望小売価格 1,045,000円 [消費税10%含む] (本体価格 950,000円)

- 価格が参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもつづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

XVS950CU BOLT-R(A) [BOLT Rスペック ABS] 主要諸元

認定型式	2BL-VN09J
車台打刻型式	VN09J
原動機打刻型式	N609E
全長/全幅/全高	2,290mm/830mm/1,120mm
軸間距離	1,570mm
シート高/最低地上高	690mm/130mm
車両重量	252kg
燃料消費率*1 (km/L)	国土交通省届出値 60km/h 定地燃費値*2 WMTCモード値 (クラス)*3
最小回転半径	3.3m
原動機種類	空冷、4ストローク、SOHC、4バルブ
気筒数配列/総排気量	V型、2気筒/941cm ³
内径×行程	85.0×83.0mm
圧縮比	9.0:1
最高出力	40kW(54PS)/5,500r/min
最大トルク	80N・m(8.2kgf・m)/3,000r/min
始動方式	セルフ式
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	4.30L
燃料タンク容量	13L〔無鉛レギュラーガソリン〕指定)
吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション
点火方式	TCI(トラジクスタ式)
バッテリー容量/型式	12V、11.2Ah(10HR)/YTZ14S
駆動方式	ベルト
1次減速比	1.674(72/43)
2次減速比	2.333(70/30)
クラッチ形式	湿式、多板
変速装置	常時噛合式5速
変速方式	リターン式
変速比	3.066、2.062/1.578/1.259/1.041
フレーム形式	ダブルクレードル
キャスト/トレール	29°00'/130mm
タイヤサイズ(前・後)	100/90-19M/C 57H・ 150/80B16M/C 71H(前後チューブレス)
制動装置形式(前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ
ヘッドランプ	ハロゲンバルブ/12V、60/55W×1
乗車定員	2名

- *1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、洗濯等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- *3: WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。



●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部変更と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●写真は撮影用のイメージです。仕様が実際のものとは異なる場合があります。

ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店に収集・運搬を依頼する
場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

2年保証

ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技術モデル・電動アシスト自転車<PAS>を除く) ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

このサインのあるヤマハスポーツバイク正規取扱店でお買い求めください。
※詳細はヤマハホームページでご確認ください。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。
- 運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。
- 自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。
- 違法改造はやめましょう。
- 駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。
- 日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。
- 急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。
- 屋間はヘッドライトを下向きにしましょう。
- ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



NEW COLOR

グレイッシュブルーメタリック4(ブルー)



NEW COLOR

ブラックメタリックX(ブラック)

■ アクセサリーのことなら



株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>

BOLT Rスペック ABS



商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ

0570-050814
受付時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)9:30～12:00 13:00～17:00
◎一般の固定電話番号の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

- メーカー希望小売価格は消費税10%にもつづく価格です。●掲載価格には工費、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。
- カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。



YJ-20 ZENITH
メーカー希望小売価格 22,000円
[消費税10%含む] (本体価格 20,000円)

- 規格: JIS2種・SG ●カラー: パールホワイト、メタルブラック、フラッシュシルバー、メタリックレッド、フラッシュブラック、アンブレライト、ダークオレンジ(数量限定) ●サイズ: XS、S、M、L、XL、XXL(カラーによりサイズ展開は異なります) ●ベンチレーションシステム ●アンチフォグヘルムド降霜装置 ●ワンタッチヘルム脱着システム ●ワンタッチバックル ●洗える内装(フル貫流内装)



TT-419 ウォッシュブルグローブ
メーカー希望小売価格 6,490円
[消費税10%含む] (本体価格 5,900円)

- カラー: ブラック、ブルー ●サイズ: メンズ/S、M、L、LL、3L レディース/M、L ●汚れたら洗濯可能な天然皮革ウォッシュブルレザーを採用 ●シンプルスなデザイン



TT-401 ショートブーツ
メーカー希望小売価格 23,980円
[消費税10%含む] (本体価格 21,800円)

- カラー: ブラック ●サイズ: 24.5～27.5cm ●高級感のある革革ライディングシューズ ●くるぶし部にパッドを内蔵 ●ヘルムロックで履きやすく、軽量化されているので、長時間のライディングでも疲れにくいブーツ



ヤマハ純正4ストロークオイル
ヤマルーブ スポーツ(1L缶)
メーカー希望小売価格 2,090円
[消費税10%含む] (本体価格 1,900円)

- SAE10W-40 ●JASO MA2 ●部分合成油 ●価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わずオイル、ストリートからロングツーリングまであらゆる走行パターンで安定した性能を発揮



2021年4月現在

バイクカバータイプアメリカン(BOLT標準車)
メーカー希望小売価格 19,360円 [消費税10%含む] (本体価格 17,600円)

バイクカバータイプ大型アメリカンフル装備
(BOLTウインドシールド・サドルバッグ・タンデムバックレスト装着車)
メーカー希望小売価格 21,780円 [消費税10%含む] (本体価格 19,800円)
●防炎素材を採用した高機能バイクカバー ●前後がわりやすく装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応立体裁断 ●立体大型ベンチレーション、前後大型ロックスリット、ホム部とセンター部にパタつきを抑えるアシストコードを装備 ※装着オプションによっては適合しない場合があります

BOLT Rスペック ABS の
さらに詳しい情報はこちら >>>



ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新井2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

2021年4月現在 ●このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。



ヤマハ発動機販売株式会社

〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階