

MT-03 ABS | MT-25 ABS



MT-03

MT-25



写真はクローズドスペースで撮影したものです。

MT-25



意のままを、遊ぼう。

MT-03/25



その俊敏な走りと、街中での扱いやすさ、そして快適性。
“トルク&アジャイル”の楽しさを扱いやすい車格で実現した MT-03・MT-25。
パステルダークグレーはホイールカラーにビビッドなシアンのホイールを組み合わせ、
MTシリーズのエキサイティングな世界観とモダンな新しいトレンドを提案している。
ビッグマシンを想起させる塊感あるフォルムに、精悍なフロントフェイス。
さらに、倒立式フロントサスペンションを装備。
もっと自由に、思いのままに。MTで、毎日をもっと楽しくなる。



■水冷・DOHC・直列2気筒・4バルブ・ フューエルインジェクション搭載エンジン

低中速域で扱いやすく、中高速域では高揚感あるセッティングのエンジン。街乗りでの安心感はもちろん、市街地を余裕で駆け抜け、ワインディングでもスポーティな走りを楽しめる。

■市街地での軽快な走りを支える 倒立式フロントサスペンション

フロントサスペンションには、高剛性・37mm径インナーチューブの倒立式を装備。旋回時や制動時などでの良好なフロント接地感に寄与し、自然な操舵感を体感できるハンドリングをもたらしている。また、前後ブレーキにABS*を標準装備。さらに、MT-03にはラジアルタイヤを装備している。

*車輪に付けられたセンサーがホイールロックの傾向を検知すると、ブレーキを制御して車輪のロックを抑制します。制動距離を短くしたり、転倒を回避するシステムではありません。コーナー等の手前では十分に減速し、コーナリング中の急制動を避けてください。



メーターパネルは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプとフラッシャーは撮影用に点灯したものです。

■機敏なハンドリングを追求したアップライトなバーハンドル

市街地での乗りやすさを求め、ハンドルはアップライトなポジションに。また倒立式フロントサスペンションに合わせ、アルミ鋳造製ハンドルクラウン・スチール鍛造製アンダーブラケットを装着。扱いやすく、自然な操舵感で機敏な走りを楽しめる。

■フル液晶マルチファンクションメーター

フル液晶メーターを装備。タコメーターは精細なバークラフタイプとし、アクセルワークを視覚的にも楽しめる。また平均燃費、水温などに加え、左側にギアポジションインジケターを配置した。

■LEDフラッシャーランプ・テールランプ

LEDテールランプに加え、前後のフラッシャーランプはスリムなLEDタイプを装備。合わせて、ハザードランプやコンパクトな設計のハンドルスイッチを使用することで、日常での使い勝手にも配慮。またスタイリングにマッチしたコンパクトなアンダーカウル、MTシリーズ共通の6角タイプの小型バックミラーを装備している。

■MTシリーズ直系の魅力あるデザインのタンクカバー

ボリューム感とフィット感を両立し、幅広く、またライディングスタイルとの一体化を体現したデザインの樹脂製タンクカバーを装備。MTシリーズが持つトルク&アジャイル感を強調したデザインとしている。

■MTらしさを印象づける精悍なフロントデザイン

ポジションランプはイグニッションスイッチONと同時にラインビームを投射し、MTらしい精悍さを印象づけている。また小型LEDヘッドランプは、十分な光量を確保するとともに、見た目の存在感をアピールし、MTならではの先進的イメージを演出している。

■それぞれに個性を主張する3タイプのカラーリング

パステルダークグレー（グレー）はホイール、グラフィックにシアン（シアンソリッド6）を配し、鮮やかさと次世代MTシリーズ共通の強い個性を主張。ディープパーブリッシュブルーマタリックC（ブルー）はブルーを基調にマットダークグレーとマットブルーを組合せ、YZF-R1とリレーションするパフォーマンスカラー。マットダークグレーメタリック8（マットダークグレー）はダークトーンのローコントラストで、シリアスにパフォーマンスを表現している。



ヘッドランプとポジションランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。



テールランプは撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

*写真は全てMT-25 ABSになります。

MT-03 ABS

メーカー希望小売価格 687,500円 [消費税10%含む] (本体価格 625,000円)

MT-25 ABS

メーカー希望小売価格 632,500円 [消費税10%含む] (本体価格 575,000円)

- 価格が参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。

MT-03(MT-03 ABS)/MT-25(MT-25 ABS) 主要諸元

	MT-03	MT-25		
認定型式	8BL-RH21J	8BK-RG74J		
車台打刻型式	RH21J	RG74J		
原動機打刻型式	H406E	G403E		
全長/全幅/全高	2,090mm/755mm/1,070mm	2,090mm/755mm/1,070mm		
軸間距離	1,380mm	1,380mm		
シート高/最低地上高	780mm/160mm	780mm/160mm		
車両重量	167kg	167kg		
燃料消費率*1 (km/L)	国土地交通省届出値 60km/h 定地燃費値*2 WMTCモード値 (クラス)*3	41.6km/L 2名乗車時	25.4km/L(クラス3 サブクラス3-2) 1名乗車時	25.8km/L(クラス3 サブクラス3-2) 1名乗車時
最小回転半径	2.9m	2.9m		
原動機種類	水冷,4ストローク,DOHC,4バルブ	水冷,4ストローク,DOHC,4バルブ		
気筒数配列/総排気量	直列,2気筒/320cm³	直列,2気筒/249cm³		
内径×行程	68.0×44.1mm	60.0×44.1mm		
圧縮比	11.2:1	11.6:1		
最高出力	31kW (42PS)/10,750r/min	26kW (35PS)/12,000r/min		
最大トルク	30N・m (3.1kgf・m)/9,000r/min	23N・m (2.3kgf・m)/10,000r/min		
始動方式	セルフ式	セルフ式		
潤滑方式	ウェットサンブ	ウェットサンブ		
エンジンオイル容量	2.50L	2.50L		
燃料タンク容量	14L (無鉛レギュラーガソリン指定)	14L (無鉛レギュラーガソリン指定)		
吸気・燃料装置/燃料供給方式	フューエルインジェクション	フューエルインジェクション		
点火方式	TCI(トランジスタ式)	TCI(トランジスタ式)		
バッテリー容量/型式	12V,7.0Ah(10HR)/GTZ8V	12V,7.0Ah(10HR)/GTZ8V		
駆動方式	チェーン	チェーン		
1次減速比	3.043 (70/23)	3.043 (70/23)		
2次減速比	3.071 (43/14)	3.071 (43/14)		
クラッチ形式	湿式,多板	湿式,多板		
変速装置	常時噛合式6速	常時噛合式6速		
変速方式	リターン式	リターン式		
変速比	2.500/1.823/1.347/1.086/0.920/0.800	2.666/1.882/1.454/1.200/1.037/0.920		
フレーム形式	ダイヤモンド	ダイヤモンド		
キャスト/トレール	25°00' / 95mm	25°00' / 95mm		
タイヤサイズ (前・後)	110/70R17M/C (54H)・ 140/70R17M/C (66H) (前後チューブレス)	110/70-17M/C (54S)・ 140/70-17M/C (66S) (前後チューブレス)		
制動装置形式 (前・後)	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ	油圧式シングルディスクブレーキ・油圧式シングルディスクブレーキ		
ヘッドランプ	LED	LED		
乗車定員	2名	2名		

- *1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづく燃料消費率です。
- *3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづく計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>) もご参照ください。

- 本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容の一部変更と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●カタログ中のイメージ写真は仕様が実際のものとは異なる場合があります。●カタログ中の走行写真は、プロフェッショナルライダーによるクロスロードスペースでの走行を撮影したものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。●MT-03(MT-03 ABS)、MT-25(MT-25 ABS)はヤマハ海外工場PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing(ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリング)にて日本向け仕様として生産されたものです。

●製造国:インドネシア共和国

MT-03 ABS



パステルダークグレー(グレー)



ティーパーブリッシュブルーメタリックC(ブルー)



マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)

MT-25 ABS



パステルダークグレー(グレー)



ティーパーブリッシュブルーメタリックC(ブルー)



マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)

■ アクセサリーのことなら



パフォーマンススタンバイ MT-03/25
メーカー希望小売価格 33,000円
【消費税10%含む】(本体価格 30,000円)
●走行時の車体の変形及び振動をダンパーで吸音、フランク
スの上質な乗り心地を提供 ●4輪高性能車に装着された
群のありパフォーマンスダンパー10二輪専用部品 ●振動を同
え、乗り心地・ハンドリングを向上させ、ツアリング、長距離移動
でさらに効果を発揮する専用車体別振動ダンパー ●車体
フレームに専用のステー、カラー類を使用し装着



クイックシフトキット
メーカー希望小売価格 22,000円
【消費税10%含む】(本体価格 20,000円)
●クラッチを切らずに楽にシフトアップを可能にするクイック
シフトキット ●アクセルを戻せばシフトアップができ、公道使用に
おいても燃費を軽減 ●車体のプレイングリップに接続し装着



バイクカバータイプ L
メーカー希望小売価格 16,500円
【消費税10%含む】(本体価格 15,000円)
●防炎素材を採用した高機能バイクカバー ●前後がわかりや
すく装着しやすいデザイン ●ハンドルロック対応仕様 ●立
体主体にベントレーション、前後型通風スリット、ボトム部とセンター
部にパタックを兼ねるアジャストコードを装備 ●装着オプ
ションによっては適合しない場合あり

2023年1月現在



株式会社フイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>


MT-03 ABS



MT-25 ABS



商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはフイズギアへ



- メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●価格帯には工賃、送料等は含まれていません。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品はすべて各県販売終了までご利用いただけます。
- カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のフレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

MT-03 ABS / MT-25 ABS の
さらに詳しい情報はこちら >>>



ヤマハ発動機株式会社
カスタマー コミュニケーション センター

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 ☎ 0120-090-819
受付時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日等を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

2023年1月現在 ●このカタログはFSC® 認証用紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

Motorcycle Recycling 110
ヤマハでは、廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
※リサイクルマークがついていない車両であっても、
廃棄時にリサイクル料金の負担はありません。
※但し、廃棄二輪取扱店のご負担を依頼する
場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。
詳しくは、廃棄二輪取扱店にお問い合わせください。

2年保証
ご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が
適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)
が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動
アシスト自転車<PAS>を除く)※詳しくは
取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期
点検を必ず実施してください。

このサインのある
ヤマハスポーツバイク正規取扱店で
お問い合わせください。
※詳細はヤマハホームページで
ご確認ください。

安全で快適なバイクライフのために。

- 交通ルールを遵守し、思いやり運転で走りましょう。●運転者と同乗者(乗車定員2名の場合)は適切な規格やサイズのヘルメットを選び、正しくかぶりましょう。●自賠責保険は必ず加入、更新をしましょう。●違法改造はやめましょう。●駐車の際は交通ルールとマナーを守りましょう。●日常点検、定期点検整備は必ず行いましょう。●急発進や長時間のアイドリングはやめましょう。●昼間はヘッドライトを下向きにしましょう。●ご使用前には、取扱説明書を必ず読みましょう。



ヤマハ発動機販売株式会社
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2
テクノポート大樹生命ビル3階

2301-12D、011
Q1K-TPC-011142