

限定500台、予約受付中!

2016年10月発売予定

アウトドア、レジャー、 DIYを個性的に演出



軽量 & コンパクトボディに、ファッション性をプラス

● 個性的なグラフィック

好評のEF1600iSボディに木の葉や枝を写真で写したようなリアルツリーのカモフラージュパターンを採用

● 並列機能を装備

2台のEF1600iSは並列コード(オプション)を接続することで、家庭用コンセント同等の定格出力3.0kVAの取り出しが可能に

● 良質な電気供給可能なインバータ方式採用

● 静粛性を追求した新設計マフラー採用

● 排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計

【仕様緒元】

定格周波数	50/60Hz
交流定格出力	1.6kVA
並列時定格出力	3.0kVA
燃料タンク容量	4.2L
連続運転時間(赤レベル)※1	約 10.5~4.2 時間(1/4 負荷※2~定格負荷)
騒音レベル	51.5~61dB(A)/7m 1/4 負荷~定格負荷※3
全長×全幅×全高	490×280×445mm
乾燥質量	20kg

※1 連続運転時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。
 ※2 エコノミーコントロール ON 時。
 ※3 エコノミーコントロール ON 時、機測 7m、4 方向の算術平均値。
 ※当社関連会社「雅馬哈動力機械(江蘇)有限公司」(中国)で製造

YAMAHA INVERTER GENERATOR

EF1600iSC

カモフラージュバージョン

【定格出力】

1.6kVA [50/60Hz] 直流 12V-8A 付

メーカー希望小売価格

税込 **235,440円** (税抜き 218,000円)



●使用前の点検と使用後の整備を忘れずに。●屋内配線と絶対に接続しないでください。●使用后、停止直後のマフラーやマフラー周辺のカバーにはふれないようにしましょう。●建物及びその他の設備から1m以上離して使用ください。●精密機器への使用に際しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無い事を確認のうえご使用ください。●医療機器への使用に際しましては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前に確認のうえご使用ください。

日本陸用内燃機関協会
3次排出ガス自主規制
適合エンジン搭載

この印刷物を無断転載、無断使用する事はお断りいたします。

取扱説明書をよくお読みの上お使いください。

ヤマハ発電機のさらに詳しい情報は・・・
<http://www.yamaha-motor.co.jp/generator/>

2016年9月1日現在

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2