

5HP(YC125M-A)

6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			試運転		0.8
				合計	2.1

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-11	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
4	2	Oリング	93210-16772	1	0.8
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			試運転		0.8
				合計	3.1

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	0.8
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			試運転		0.8
				合計	2.3

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-11	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-20	1	0.8
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			試運転		0.8
				合計	2.3

5HP(YC125M-A)

13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-20	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-10	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-10	1	
3	1	バルブガス	M96-T4111-11	1	1.0
	2	Oリング	93210-29147	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4	
	4	パイプガス1	M07-T4161-C0	1	
	5	フィッティングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	
	6	スクリー	98980-04008	1	
	7	ガスケット	90430-04004	1	
4	2	Oリング	93210-16772	1	0.1
	—	ラベル1	—	1	
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			3.1

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-20	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガスケット	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-10	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-10	1	
3	1	バルブガス	M96-T4111-11	1	1.0
	2	Oリング	93210-29147	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4	
	4	パイプガス1	M07-T4161-C0	1	
	5	フィッティングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	
	6	スクリー	98980-04008	1	
	7	ガスケット	90430-04004	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	0.1
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			3.1

5HP(YC125M-B)

6C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			試運転		0.8
				合計	2.1

6C⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-11	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
4	2	ゼロガバナAssy	M07-13800-20	1	1.0
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.5
			試運転		0.8
				合計	3.6

13A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-20	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-10	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-10	1	
3	1	バルブガス	M96-T4111-11	1	1.0
	2	Oリング	93210-29147	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4	
	4	パイプガス1	M07-T4161-C0	1	
	5	フィッティングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	
	6	スクリュウ	98980-04008	1	
	7	ガasket	90430-04004	1	
4	2	Oリング	93210-16772	1	0.1
	—	ラベル1	—	1	
	—	ラベル2	—	1	
			試運転		0.8
				合計	3.1

LPG⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-20	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-10	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-10	1	
3	1	バルブガス	M96-T4111-11	1	1.0
	2	Oリング	93210-29147	2	
	3	ボルトヘキサゴン	90110-06239	4	
	4	パイプガス1	M07-T4161-C0	1	
	5	フィッティングゼロガバナ	M07-T4127-C0	1	
	6	スクリュウ	98980-04008	1	
	7	ガasket	90430-04004	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	0.1
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.5
			試運転		0.8
				合計	3.6

5HP(YC125M-B)

LPG⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.44
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	1.0
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.5
			試運転		0.8
				合計	2.8

LPGは号(ﾌﾞﾀﾝ)⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-02	1	1.0
	2	Oリング	93210-16772	1	
	3	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			点火時期調整		0.5
			試運転		0.8
				合計	2.8

13A⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-11	1	0.4
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
4	1	ゼロガバナAssy	M07-13800-20	1	1.0
	2	Oリング	93210-16772	1	
	2	Oリング	93210-12759	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
			点火時期調整		0.5
			試運転		0.8
				合計	2.8

6A⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			試運転		0.8
				合計	2.1

5A・5B・5C・7C⇒13A・12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	1	サブミキサ	M12-14120-01	1	0.4
	2	ジェットメイン5 (12A用)	M12-14359-30	1	
	3	Oリング	93210-29375	1	
	4	ガasket	M01-14483-01	1	
2	1	プーリドライブ	M96-18651-00	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-00	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
※12Aはジェットメイン5も交換			ジェットエア取り外し		0.2
			試運転		0.8
				合計	2.3

13A⇒12A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-30	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

LPG⇒は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-41	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

12A⇒13A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-00	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

は号LPG(ﾌﾞﾀﾝ)⇒LPG					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-11	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

5HP(YC125M-B)

6C⇒6A					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-51	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

6A⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	2	ジェットメイン5	M12-14359-21	1	0.3
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.2

6C⇒5A・5B・5C・7C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
1	3	ジェットエアー	M07-14172-00		0.2
2	1	プーリドライブ	M96-18651-20	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-20	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		試運転			0.8
		合計			1.9

5A・5B・5C・7C⇒6C					
項目	No.	部品名称	部品番号	数	作業工数
2	1	プーリドライブ	M96-18651-10	1	0.8
	2	ベルト	M96-T2121-10	1	
	—	ラベル1	—	1	0.1
	—	ラベル2	—	1	
		ジェットエアー取り外し			0.2
		試運転			0.8
		合計			1.9