

2. 室内ユニット


















1) Mシリーズ

- 室内ユニット基板機能ディップスイッチ

SW1 (機能切替)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考(停止時設定有効)
1	吸気温度サーミスタ位置	リモコン内蔵	室内ユニット吸込口	
2	フィルタ目づまり検知	有	無	
3	フィルタ時間	2500Hr	100Hr	
4	外気取入れ	有効	無効	YMEJ22・28K-Aは常時無効
5	遠方表示切替	サーモON信号表示	送風機出力表示	
6	加湿器制御	暖房中常時	暖房サーモON時	
7	暖房サーモOFF時風量	弱風	微風	
8		設定風量	SW1-7による	
9	停電時自動復帰	有効	無効	
10	電源発停	有効	無効	

SW2 (能力コード)

形 名	能力コード	SW2設定	形 名	能力コード	SW2設定
J22	4	ON  OFF 	J90	16	ON  OFF 
J28	5	ON  OFF 	J112	20	ON  OFF 
J36	6	ON  OFF 	J140	25	ON  OFF 
J45	8	ON  OFF 	J160	28	ON  OFF 
J56	10	ON  OFF 	J280	50	ON  OFF 
J71	13	ON  OFF 	※設定は停止中に行います。 ※J22・J28KAはディップスイッチは1～4までです。		
















室内ユニット制御 Mシリーズ

3

SW3(機能切替)

DSW	機 能	ON	OFF	備 考(停止時設定有効)
1	GHP／冷房専用切替	冷房専用機種	GHP	
2	ルーバ有無	有	無	J22・28K-Aの場合、冷房能力セーブ無効・有効
3	ベーン有無	有	無	J22・28K-Aは常時無
4	ベーンスイング機能	有	無	
5	ベーン水平角度	第二設定	第一設定	
6	ベーン冷房時制限角度設定	水平	下吹きB、C	J22・J28K-Aは常時下吹きB、C
7	LEV読替機能	する	しない	
8	暖房4℃アップ	無効	有効	
9	目標スーパーヒート設定	5℃	2℃	
10	目標サブクール設定	15℃	10℃	



SW4(機種設定)

機 種	SW4設定	機 種	SW4設定	機 種	SW4設定
GM-A	ON  OFF  1 2 3	B-A (J90～J140)	ON  OFF  1 2 3	FL-A	ON  OFF  1 2 3
LMD-A	ON  OFF  1 2 3	D-A	ON  OFF  1 2 3	FLR-A	ON  OFF  1 2 3
AM-A	ON  OFF  1 2 3	T-A	ON  OFF  1 2 3	P-A	ON  OFF  1 2 3
EM-A	ON  OFF  1 2 3	K-A (J22～J28)	—	HB-A	ON  OFF  1 2 3
B-A (J22～J71)	ON  OFF  1 2 3	K-A (J36～J56)	ON  OFF  1 2 3		

※設定は停止中に行います。

室内ユニット制御 Mシリーズ

その他のスイッチ

スイッチ		機能	スイッチ操作による動き		スイッチ設定タイミング																													
SWA	1～3	天井高さ設定	(YME・GM形) (YME・T形) 3  ※天井高さはSWB 3 設定によって変わります。 2  1  天井高さ <table><tr><td>3</td><td>3.5m</td></tr><tr><td>2</td><td>2.8m</td></tr><tr><td>1</td><td>2.3m</td></tr></table>		3	3.5m	2	2.8m	1	2.3m	通電後常時																							
3	3.5m																																	
2	2.8m																																	
1	2.3m																																	
SWA	1～3	別売対応	(YME・LMD形、YME・B形) 3  ※このスイッチは、SWCと連動させて使用するため、SWCの項目を参照してください。 2  1 		通電後常時																													
SWB	1～3	吹出口数設定	(YME・GM形) 2方向  3方向  4方向  <table><tr><th>SWA \ SWB</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th>2方向</th><td>3.5m</td><td>3.8m</td><td>3.8m</td></tr><tr><th>3方向</th><td>3.0m</td><td>3.3m</td><td>3.5m</td></tr><tr><th>4方向</th><td>2.7m</td><td>3.0m</td><td>3.5m</td></tr></table>		SWA \ SWB	1	2	3	2方向	3.5m	3.8m	3.8m	3方向	3.0m	3.3m	3.5m	4方向	2.7m	3.0m	3.5m	通電後常時													
SWA \ SWB	1	2	3																															
2方向	3.5m	3.8m	3.8m																															
3方向	3.0m	3.3m	3.5m																															
4方向	2.7m	3.0m	3.5m																															
SWC	1～2	別売対応	(YME・GM形、YME・T形) オプション  ※高性能フィルタを組み込む場合、オプション設定をしてください。 標準  (YME・LMD形) <table><tr><th>形名</th><th>標準装備</th><th>高性能フィルタ装備</th><th>フル装備</th></tr><tr><td>J22 J28</td><td rowspan="4"> 標準 SWC</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr><tr><td>J36 J45 J56</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr><tr><td>J71</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr><tr><td>J80 J90 J112 J140</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr></table> (YME・J22～J71B形) <table><tr><th>形名</th><th>静圧30Pa</th><th>静圧50Pa</th><th>静圧100Pa</th></tr><tr><td>標準装備 全機種</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr><tr><td>高性能フィルタ 全機種</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td><td> オプション SWA SWC</td></tr></table>		形名	標準装備	高性能フィルタ装備	フル装備	J22 J28	 標準 SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	J36 J45 J56	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	J71	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	J80 J90 J112 J140	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	形名	静圧30Pa	静圧50Pa	静圧100Pa	標準装備 全機種	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	高性能フィルタ 全機種	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	通電後常時
形名	標準装備	高性能フィルタ装備	フル装備																															
J22 J28	 標準 SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
J36 J45 J56		 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
J71		 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
J80 J90 J112 J140		 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
形名	静圧30Pa	静圧50Pa	静圧100Pa																															
標準装備 全機種	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
高性能フィルタ 全機種	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC	 オプション SWA SWC																															
SW11 SW12		アドレス設定1の位 アドレス設定10の位	アドレス設定はネットワークリモコン(YRF25M)を使用するとき行います。 SW12 SW11  10の位  1の位		通電前設定有効																													
SW14		未使用																																

(YME・J22～J71B形)

形名	静圧30Pa	静圧50Pa	静圧100Pa
標準装備 全機種	3 オプション 2 標準 1 標準 SWA SWC		

3

室内ユニット制御 Mシリーズ

工場出荷時のスイッチ設定

スイッチ	DSW	GM-A	LMD-A	AAM-A	AEM-A	B-A (J22~71)	B-A (J90~140)	D-A	T-A	K-A (J22~28)	K-A (J36~)	FL-A	FLR-A	P-A	HB-A
SW1	1	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	2	ON	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	3	ON	←	OFF	←	ON	←	←	OFF	←	←	←	←	←	←
	4	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	5	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	6	ON	←	OFF	ON	←	←	←	←	OFF	←	ON	←	←	OFF
	7	OFF	←	←	←	←	←	ON	OFF	←	←	←	←	ON	OFF
	8	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	9	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	10	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
SW3	1	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	2	OFF	←	←	ON	OFF	←	←	ON	OFF	←	←	←	←	←
	3	ON	←	←	←	OFF	←	←	ON	←	←	OFF	←	←	←
	4	ON	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	5	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	6	OFF	ON	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	7	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	8	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ON	←	OFF	←
	9	ON	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	10	OFF	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
SW4	1	OFF	←	←	←	ON	OFF	←	←	—	ON	OFF	←	ON	OFF
	2	OFF	ON	←	OFF	←	←	←	←	—	OFF	←	←	ON	OFF
	3	ON	OFF	←	←	ON	←	OFF	←	—	OFF	←	←	←	←
SWA	1~3	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
SWB	3ヶ	4方向	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SWC	2ヶ	標準	標準	—	—	標準	—	—	標準	—	—	—	—	—	—
SW11	ロータリー	0													
SW12	ロータリー	0													

※SW2の設定はP78参照