

# 標準運転データ YCSJ180M-A

## 1. 冷暖房標準・冷暖房過負荷

DRY/WET(℃)

| 項 目                       | 標 準             |               | 過 負 荷               |                     |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                           | 冷 房             | 暖 房           | 冷 房                 | 暖 房                 |
|                           | 室外35/24 室内27/19 | 室外7/6 室内20/15 | 室外43/22.5 室内32/22.5 | 室外21/15.5 室内21/21.5 |
| 高 圧 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 19.1            | 20.5          | 23.1                | 21.9                |
| 低 圧 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 4.2             | 4.3           | 5.6                 | 7.1                 |
| ※ 吐 出 温 度 (℃)             | 96.4            | 93.5          | 100.0               | 77.9                |
| 過 熱 度 (degC)              | 32.0            | 25.0          | 31.0                | 15.0                |
| 過 冷 却 度 (degC)            | 10.5            | 8.0           | 10.5                | 8.0                 |
| エ ン ジ ン 回 転 数 (rpm)       | 2,200           | 2,100         | 1,900               | 1,200               |
| コンプレッサ温度 (℃)              | 92.8            | 87.9          | 94.6                | 74.6                |

## 2. 冷暖房低温

DRY/WET(℃)

| 項 目                       | 冷 房 低 温            | 暖 房 低 温           |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                           | 室外 10/7 室内 21/15.5 | 室外 -10 室内 21/15.5 |
| 高 圧 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 12.4               | 18.8              |
| 低 圧 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 4.3                | 3.3               |
| ※ 吐 出 温 度 (℃)             | 58.3               | 90.4              |
| 過 熱 度 (degC)              | 16.0               | 30.0              |
| 過 冷 却 度 (degC)            | 10.5               | 8.0               |
| エ ン ジ ン 回 転 数 (rpm)       | 1,500              | 2,100             |
| コンプレッサ温度 (℃)              | 55.2               | 85.6              |

※吐出温度は吐出温度サーミスタがありませんので、マルチチェッカは表示できません。

接触温度計で測定してください。

### 要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。