

標準運転データ YC400/480M-C, YCJ450/560MX-D

項 目	冷 房	暖 房
電 源 (V/Hz)	200/50, 60	200/50, 60
室内温度 (Db/Wb)	27.0/19.5	21.0/15.5
室外温度 (Db/Wb)	35.0/24.0	7.0/6.0
室内運転台数 (台)	7	
主 管 (m)	5	
枝 管 (m)	10	
室内ファンノッチ	強	
冷 媒 量 (kg)	—	
エ ン ジ ン 回 転 数 (rpm)	2,400	2,200
コンプレッサ運転台数 (台)	2	
室内LEV開度 (パルス)	607	660~739
トータルLEV開度	—	
室外LEV1開度 (パルス)	60	1,062
室外LEV2開度 (パルス)	—	
吐出温度 (℃)	104	106
吸入温1 (℃)	24.4	26.9
吸入温2 (℃)	20.8	23.4
液 温1 (℃)	—	
液 温2 (℃)	—	
エンジンルーム温 (℃)	70.0	
水 温1 (℃)	87.9	82.4
水 温2 (℃)	87.8	54.6
室内配管温度 (℃)	9.0	50.5
吐出圧力 (kg/cm ²)	20.8	21.6
吸入圧力1 (kg/cm ²)	4.0	4.1
吸入圧力2 (kg/cm ²)	4.0	
センサー圧力 (kg/cm ²)	4.7	21.2
ガ ス 圧 (kg/cm ²)	4.8	21.0
液 圧 (kg/cm ²)	19.0	12.0

要 点

運転データと同一条件での運転でも設置条件等の違いにより冷媒圧力、冷媒温度値が異なる事がありますのでこのデータはあくまでも参考としてください。