

室内ユニット仕様諸元 YESシリーズ

天井カセット形（4方向吹出）YES・GK

形 名		YESJ36GK-A	YESJ45GK-A	YESJ71GK-A	YESJ90GK-A	YESJ140GK-A
項 目						
電 源(AC・V)		単相 200V				
冷 房 能 力kW		3.6	4.5	7.1	9.0	14.0
暖 房 能 力kW		4.5	5.6	9.0	11.8	18.0
外 装 (マンセルNo.)		本体：溶亜銅板 化粧パネル：ABS樹脂 アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97				
外形寸法	高 さ mm (パネル)	298<25>				
	幅 mm (パネル)	820<950>				1,340<1,470>
	奥 行 mm (パネル)	820<950>				
送 風 機	型 式 × 個 数	ターボファン×1				ターボファン×2
	風 量 m ³ /min 強-弱	14-11	18-14	22-16	33-24	
	機外静圧 Pa (mmAq) (Hi)	0				
	電 動 機 出 力 kW	0.03	0.05	0.07	0.05+0.05	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織(ロングライフ)				
冷媒配管	ガ ス 配 管 φ mm	φ 12.70	φ 15.88	φ 19.05		
寸 法	液 配 管 φ mm	φ 6.35	φ 9.52	φ 12.70		
配管寸法 (冷却ドレン)		VP-25接続可				
運 転	音 dB(A) 強-弱	33-29	38-32	43-36	43-36	
電 気 特 性	消費電力 kW (冷房)	0.06/0.06	0.11/0.12	0.15/0.17	0.23/0.25	
	50/60Hz (暖房)	0.05/0.05	0.10/0.11	0.12/0.14	0.20/0.22	
	電 流 A (冷房)	0.32/0.32	0.60/0.65	0.82/0.89	1.21/1.27	
	50/60Hz (暖房)	0.27/0.27	0.55/0.60	0.65/0.74	1.05/1.12	
質 量	本 体 kg	26	28	44		
	パ ネ ル kg	7				10
パ ネ ル		YP-090GW				YP-140GW
リ モ コ ン		YR-F45K				

(注) 外形寸法と質量の<>内数値は化粧パネルの値です。

天井カセット形（2方向吹出）YES・EK

形 名		YESJ36EK-A	YESJ45EK-A	YESJ71EK-A	YESJ90EK-A	YESJ140EK-A
項 目						
電 源(AC・V)		単相 200V				
冷 房 能 力kW		3.6	4.5	7.1	9.0	14.0
暖 房 能 力kW		4.5	5.6	9.0	11.8	18.0
外 装 (マンセルNo.)		本体：溶亜銅板 化粧パネル：溶亜銅板アクリル塗装 マンセル 0.70Y 8.59/0.97				
外形寸法	高 さ mm (パネル)	358<5>				
	幅 mm (パネル)	700<1,070>	950<1,320>	1,200<1,570>	1,450<1,820>	
	奥 行 mm (パネル)	630<690>				
送 風 機	型 式 × 個 数	シロッコファン×1	シロッコファン×2	シロッコファン×3	シロッコファン×4	
	風 量 m ³ /min 強-弱	10-7	18-12.5	26-18	33-23	
	機外静圧 Pa (mmAq) (Hi)	0				
	電 動 機 出 力 kW	0.04	0.07	0.09	0.15	
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織				
冷媒配管	ガ ス 配 管 φ mm	φ 12.70	φ 15.88	φ 19.05		
寸 法	液 配 管 φ mm	φ 6.35	φ 9.52	φ 12.70		
配管寸法 (冷却ドレン)		VP-25接続可				
運 転	音 dB(A) 強-弱	42-33	43-35	48-39	49-40	
電 気 特 性	消費電力 kW (冷房)	0.09/0.10	0.14/0.16	0.20/0.23	0.25/0.32	
	50/60Hz (暖房)	0.06/0.07	0.10/0.12	0.15/0.18	0.20/0.27	
	電 流 A (冷房)	0.49/0.54	0.75/0.84	1.08/1.21	1.29/1.64	
	50/60Hz (暖房)	0.32/0.37	0.55/0.64	0.85/0.98	1.03/1.38	
質 量	本 体 kg	28	36	47	56	
	パ ネ ル kg	10	11.5	13	14.5	
パ ネ ル		YP-Y40LEW	YP-Y71LEW	YP-Y100LEW	YP-Y125LEW	
リ モ コ ン		YR-F45K				

(注) 外形寸法と質量の<>内数値は化粧パネルの値です。

室内ユニット仕様諸元 YESシリーズ

天吊形 YES・T-A

形名	YESJ45T-A (YES40T-A)	YESJ71T-A (YES63T-A)	YESJ90T-A (YES80T-A)	YESJ140T-A (YES125T-A)
項目				
電源 (AC・V)	単相 200V			
冷房能力 kW(kcal/h)	4.5(4,000)	7.1(6,300)	9.0(8,000)	14.0(12,500)
暖房能力 kW(kcal/h)	5.6(5,000)	9.0(8,000)	11.8(10,600)	18.0(16,000)
外形寸法	鋼板ポリエステル塗装 プラスチック マンセル 2.5Y 8/0.3			
高さ mm (パネル)	195		256	
幅 mm (パネル)	980	1,280		1,580
奥行 mm (パネル)	630		680	
送風機				
型式 × 個数	シロッコファン×2	シロッコファン×3	シロッコファン×4	
風量 m ³ /min 強-弱	12/13-9.5/10	18/20-15/16	24/26-20/21	33/36-27/28
機外静圧 Pa(mmAq) (Hi)	0			
電動機出力 kW	0.04	0.08	0.09	0.15
エアフィルタ	PPハニカム織			
冷媒配管				
ガス配管 φ mm		φ 15.88		φ 19.05
液配管 φ mm		φ 9.52		φ 12.70
配管寸法 (冷却ドレン)	VP-20接続可			
運転音 dB(A) 強-弱	43/45-38/39	45/47-41/42	46/48-41/42	49/52-43/44
電気特性				
消費電力 kW(冷房)	0.09/0.10	0.11/0.16	0.12/0.17	0.16/0.24
50/60Hz (暖房)	0.09/0.10	0.11/0.16	0.12/0.17	0.16/0.24
電流 A(冷房)	0.46/0.50	0.57/0.80	0.62/0.85	0.82/1.20
50/60Hz (暖房)	0.46/0.50	0.57/0.80	0.62/0.85	0.82/1.20
質量				
本体 kg	26	32	42	52
パネル kg	—			
リモコン	YR-Y600K			

天吊形 YES・T-B

形名	YESJ45T-B	YESJ71T-B	YESJ90T-B	YESJ140T-B
項目				
電源 (AC・V)	単相 200V			
冷房能力 kW	4.5	7.1	9.0	14.0
暖房能力 kW	5.6	9.0	11.8	18.0
外形寸法	鋼板ポリエステル塗装 プラスチック ホワイト<0.70Y 8.59/0.97> 黒<N2> グレー<6.8Y 5.3/0.6>			
高さ mm (パネル)	210		270	
幅 mm (パネル)	1,000	1,300		1,600
奥行 mm (パネル)	650		700	
送風機				
型式 × 個数	シロッコファン×2	シロッコファン×3	シロッコファン×4	
風量 m ³ /min 強-弱	13-10	18-15	25-20	35-28
機外静圧 Pa(mmAq) (Hi)	0			
電動機出力 kW	0.054	0.07	0.09	0.15
エアフィルタ	PPハニカム織			
冷媒配管				
ガス配管 φ mm	φ 12.70 (注)	φ 15.88		φ 19.05
液配管 φ mm	φ 6.35 (注)	φ 9.52		φ 9.52 (注)
配管寸法 (冷却ドレン)	外形 φ 26<PVC管 VP-20接続可>			
運転音 dB(A) 強-弱	38-33	40-35	43-38	44-39
電気特性				
消費電力 kW(冷房)	0.10/0.11	0.13/0.15	0.15/0.18	0.20/0.24
50/60Hz (暖房)	0.10/0.11	0.13/0.15	0.15/0.18	0.20/0.24
電流 A(冷房)	0.58/0.64	0.76/0.85	0.85/0.97	1.08/1.26
50/60Hz (暖房)	0.58/0.64	0.76/0.85	0.85/0.97	1.08/1.26
質量				
本体 kg	26	32	41	48
パネル kg	—			
リモコン	YR-F45K			

(注) この室内ユニットを室外ユニットに接続する場合は室内ユニットに同梱のレジャーサセットを使用し室内ユニットから3m以内で、J45形の場合冷媒ガス管をφ 12.70からφ 15.88へ冷媒液管をφ 6.35からφ 9.52に、J140形の場合冷媒液管をφ 9.52からφ 12.70にサイズアップしてから室外ユニット側に接続してください。

室内ユニット仕様諸元 YESシリーズ

天井ビルトイン形 YES・B

形 名		YESJ45B-A	YESJ71B-A	YESJ90B-A	YESJ140B-A
項 目					
電 源 (AC・V)		単相 200V			
冷 房 能 力 kW		4.5	7.1	9.0	14.0
暖 房 能 力 kW		5.6	9.0	11.8	18.0
外 装 (マンセルNo.)		本体：溶垂鋼板 吸込口付メンテパネル：マンセル 0.70Y 8.59/0.97(天井材組込可)			
外形寸法	高 さ mm (パネル)	337<2>			387<2>
	幅 mm (パネル)	1,026<1,170>	1,296<1,440>	1,621<1,765>	1,603<1,765>
	奥 行 mm (パネル)	550<650>			
送 風 機	型 式 × 個 数	シロッコファン×1			シロッコファン×2
	風 量 m ³ /min 強-弱	14－10	19－13.5	24－17	34－24
	機外静圧 Pa(mmAq) (Hi)	70<100> (7<11>)			
	電動機出力 kW(Hi)	0.06<0.07>	0.08<0.1>	0.09<0.11>	0.2<0.25>
エ ア フ ィ ル タ		合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)			
冷媒配管	ガ ス 配 管 φmm	φ 15.88			φ 19.05
寸 法	液 配 管 φmm	φ 9.52			φ 12.70
配管寸法 (冷却ドレン)		VP-20接続可			
運 転 音 dB(A) 強-弱		42－33		43－35	49－40
電 気 特 性	消費電力 kW(冷房)	0.13/0.16	0.15/0.17	0.19/0.23	0.31/0.40
	50/60Hz (暖房)	0.13/0.16	0.15/0.17	0.19/0.23	0.31/0.40
	電 流 A(冷房)	0.67/0.80	0.77/0.87	1.05/1.25	1.60/2.10
	50/60Hz (暖房)	0.67/0.80	0.77/0.87	1.05/1.25	1.60/2.10
質 量	本 体 kg	32	39	48	50
	パ ネ ル kg	6.5	7.5	10.5	11
パネル(吸込口付メンテパネル)		YP-Y50DSW	YP-Y50DSW	YP-Y125DSW	
リ モ コ ン		YR-F45K			

天井埋込形 YES・D

形 名		YESJ45D-A	YESJ71D-A	YESJ90D-A	YESJ140D-A
項 目					
電 源 (AC・V)		単相 200V			
冷 房 能 力 kW		4.5	7.1	9.0	14.0
暖 房 能 力 kW		5.6	9.0	11.8	18.0
外 装 (マンセルNo.)		本体：溶垂鋼板			
外形寸法	高 さ mm (パネル)	394			
	幅 mm (パネル)	750	850	1,150	1,450
	奥 行 mm (パネル)	755	855		
送 風 機	型 式 × 個 数	シロッコファン×1			シロッコファン×2
	風 量 m ³ /min 強-弱	14-10	19-13.5	25-18	38-26.5
	機外静圧 Pa (mmAq) (Hi)	70<100> (7<10>)			
	電動機出力 kW (Hi)	0.06<0.07>	0.13<0.16>	0.15<0.18>	0.11×2<0.17×2>
エ ア フ ィ ル タ (Hi)		合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)			
冷媒配管	ガ ス 配 管 φ mm	φ 15.88			φ 19.05
寸 法	液 配 管 φ mm	φ 9.52			φ 12.70
配管寸法 (冷却ドレン)		25Aオス			
運 転 音 dB (A) 強-弱		42-33		43-34	45-36
電 気 特 性	消費電力 kW (冷房)	0.13/0.16	0.21/0.25	0.27/0.34	0.53/0.66
	50/60Hz (暖房)	0.13/0.16	0.21/0.25	0.27/0.34	0.53/0.66
	電 流 A (冷房)	0.67/0.81	1.21/1.41	1.45/1.85	2.95/3.54
	50/60Hz (暖房)	0.67/0.81	1.21/1.41	1.45/1.85	2.95/3.54
質 量	本 体 kg	40	53	65	95
	パ ネ ル kg	—			
リ モ コ ン		YR-F45K			

室内ユニット仕様諸元 YESシリーズ

床置露出形 YES・FL

項 目	形 名	YESJ45FL-A	YESJ71FL-A
電 源	源(AC・V)	単相 200V	
冷 房 能 力	kW	4.5	7.1
暖 房 能 力	kW	5.6	9.0
外 装	(マンセルNo.)	マンセル 3.4Y 7.7/0.8	
外形寸法	高 さ mm (パネル)	630	
	幅 mm (パネル)	1,170	1,410
	奥 行 mm (パネル)	220	
送 風 機	型 式 × 個 数	シロッコファン×2	
	風 量 m ³ /min 強-弱	11.0-9.0	15.5-12.0
	機外静圧 Pa(mmAq) (Hi)	0	
	電 動 機 出 力 kW	0.035	0.045
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織	
冷媒配管	ガ ス 配 管 φmm	φ 15.88	
寸 法	液 配 管 φmm	φ 9.52	
配 管 寸 法 (冷 却 ド レ ン)		ホース付属品 φ 27<先端 φ 20>	
運 転	音 dB(A) 強-弱	38-32	42-36
電 気 特 性	消費電力 kW(冷房)	0.065/0.073	0.10/0.12
	50/60Hz (暖房)	0.065/0.073	0.10/0.12
	電 流 A(冷房)	0.38/0.41	0.52/0.61
	50/60Hz (暖房)	0.38/0.41	0.52/0.61
質 量	本 体 kg	26	32
	パ ネ ル kg	—	
リ モ コ ン		YR-F45K	

壁掛形 YES・K

項 目	形 名	YESJ22K-A	YESJ28K-A	YESJ36K-A
電 源	源(AC・V)	単相 200V		
冷 房 能 力	kW	2.2	2.8	3.6
暖 房 能 力	kW	2.8	3.6	4.5
外 装	(マンセルNo.)	プラスチック(ABS)ホワイト<2.60Y 8.66/0.69>		プラスチック(ABS)ホワイト<3.4Y 7.7/0.8>
外形寸法	高 さ mm (パネル)	2.95		300
	幅 mm (パネル)	815		1,250
	奥 行 mm (パネル)	158		200
送 風 機	型 式 × 個 数	ラインフローファン×1		
	風 量 m ³ /min 強-弱	5.9-4.9		12-9
	機外静圧 Pa(mmAq) (Hi)	0		
	電 動 機 出 力 kW	0.017		0.03
エ ア フ ィ ル タ		PPハニカム織		
冷媒配管	ガ ス 配 管 φmm	φ 12.70		
寸 法	液 配 管 φmm	φ 6.35		
配 管 寸 法 (冷 却 ド レ ン)		VP-16(有効長600mmドレンホース付)		VP-20(有効長1,200mmドレンホース付)
運 転	音 dB(A) 強-弱	36-32		41-33
電 気 特 性	消費電力 kW(冷房)	0.04/0.04		0.05/0.06
	50/60Hz (暖房)	0.04/0.04		0.05/0.06
	電 流 A(冷房)	0.20/0.20		0.25/0.30
	50/60Hz (暖房)	0.20/0.20		0.25/0.30
質 量	本 体 kg	8.5		17
	パ ネ ル kg	—		
リ モ コ ン		YR-F45K		