

室内ユニット仕様諸元 リビングメイト

YE-H・K-A 壁掛形

形 名			YE-HJ22K-A		YE-HJ28K-A		YE-HJ32K-A		YE-HJ40K-A		
冷 房 能 力 (kW)			2.2		2.8		3.2		4.0		
暖 房 能 力 (kW)			2.8		3.6		4.0		5.0		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200								
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.012		0.017		0.020		0.028		
		暖房	0.017		0.024		0.027		0.035		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.13		0.17		0.19		0.25		
		暖房	0.18		0.24		0.26		0.32		
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式								
空 気 吸 込 口			前面・上面								
空 気 吹 出 口			前面下側								
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			16～30								
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織+静電式空気清浄フィルタ								
送 風 機	送 風 機 形 式		クロスフローファン								
	風 量 m³/min	運 転 音 dB(A)	強	6(冷房) 29(冷房)		7(冷房) 34(冷房)		8(冷房) 37(冷房)		9.5(冷房) 41(冷房)	
				7.5(暖房) 36(暖房)		8.5(暖房) 39(暖房)		9(暖房) 42(暖房)		10.5(暖房) 46(暖房)	
	微	4 22		5(冷房) 26(冷房)		6(冷房) 30(冷房)		6(冷房) 31(冷房)			
		5.5(暖房) 28(暖房)		6.5(暖房) 33(暖房)		7.5(暖房) 36(暖房)					
	機 外 静 圧 (Pa)		0								
電 動 機 出 力 (kW)		0.025									
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ9.52				液管 φ6.35/ガス管 φ12.70				
	冷 媒 配 管 位 置		右下背面								
	ド レ ン 配 管 (mm)		φ16(外径)								
	ドレン配管出口位置		右下背面								
風 向 調 節			上下方向 有(自動)左右方向 有(手動)								
ド レ ン ポ ンプ 有 ・ 無			無								
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—								
電 線 引 込 口 位 置			右下背面								
外 装 (マンセルNo)			ホホワイト 前 面 枠:7.5YR8.5/0.5 吹出グリル:2.5Y7.5/0.5				ページュ 1.4Y7.4/1.9 1.2Y6.6/2.6				
外形寸法	高 さ (mm)		290								
	幅 (mm)		815								
	奥 行 (mm)		161								
質 量 (kg)			8								
構成部品	リ モ コ ン		同梱付属品(ワイヤレス)								
	化 粧 パ ネ ル (別売)		—								

注1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
注2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
注3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)

室内ユニット仕様諸元 リビングメイト

YEH・HCM-A 天井カセット形(1方向吹出)

形 名			YEHJ28HCM-A	YEHJ32HCM-A	YEHJ40HCM-A				
冷 房 能 力 (kW)			2.8	3.2	4.0				
暖 房 能 力 (kW)			3.6	4.0	5.0				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200						
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.032/0.029	0.037/0.035	0.039/0.038				
		暖房	0.028	0.029	0.037				
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.26/0.24	0.29/0.27	0.32/0.29				
		暖房	0.26	0.27	0.34				
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式						
空 気 吸 込 口			下面						
空 気 吹 出 口			下側						
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			16～30						
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織(ロングライフ)+静電式空気清浄フィルタ						
送 風 機	送 風 機 形 式		クロスフローファン						
	風 量 m ³ /min	運転音 dB(A)	強	8(冷房)	32(冷房)	9(冷房)	35(冷房)	9.5(冷房)	39(冷房)
				9(暖房)	36(暖房)	10(暖房)	38(暖房)	11(暖房)	42(暖房)
			微	6	29(冷房)	6(冷房)	30(冷房)	7	32(冷房)
				30(暖房)	6.5(暖房)	32(暖房)		34(暖房)	
	機 外 静 圧 (Pa)		0						
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025						
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ9.52	液管 φ6.35/ガス管 φ12.70					
	冷 媒 配 管 位 置		側面						
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20						
	ドレン配管出口位置		側面						
風 向 調 節			上下方向 有(自動)左右方向 有(手動)						
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			有						
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			ドレン配管出口より120						
電 線 引 込 口 位 置			側面						
外 装 (マンセルNo)			本 体: ——		ホワイ パネル: 5.5GY8.7/0.3				
外形寸法	高 さ (mm)		185		20				
	幅 (mm)		870		1,070				
	奥 行 (mm)		390		460				
質 量 (kg)			16		3.8				
構成部品	リ モ コ ン		同梱付属品(ワイヤレス)						
	化粧 パ ネ ル (別売)		オプション参照						

注1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。

注2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。

注3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)

室内ユニット仕様諸元 リビングメイト

YE-H・B-A 天井ビルトイン形

形 名			YE-HJ28B-A		YE-HJ32B-A		YE-HJ40B-A		
冷 房 能 力 (kW)			2.8		3.2		4.0		
暖 房 能 力 (kW)			3.6		4.0		5.0		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200						
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.041/0.038		0.048/0.044		0.057/0.054		
		暖房	0.043		0.047		0.060		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.33/0.31		0.37/0.36		0.45/0.44		
		暖房	0.38		0.42		0.53		
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式						
空 気 吸 込 口			下面または上面						
空 気 吹 出 口			前面						
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			16～30						
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織						
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2						
	風 量 m ³ /min	運 転 音 dB(A)	強	8(冷房)	41(冷房)	9(冷房)	43(冷房)	9.5(冷房)	44(冷房)
				9(暖房)	43(暖房)	9.5(暖房)	45(暖房)	11(暖房)	47(暖房)
	微	6	36	6.5	37	6.5	37		
		機 外 静 圧 (Pa)		25		30		34	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025						
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ9.52		液管 φ6.35/ガス管 φ12.70				
	冷 媒 配 管 位 置		右背面						
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20						
	ドレン配管出口位置		右背面						
風 向 調 節			上下方向 有(自動)左右方向 部材により有(手動)						
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			有						
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			0						
電 線 引 込 口 位 置			右背面						
外 装 (マンセルNo)			—						
外形寸法	高 さ (mm)		235			285			
	幅 (mm)		750						
	奥 行 (mm)		370						
質 量 (kg)			16			17			
構成部品	リ モ コ ン		同梱付属品(ワイヤレス)						
	化 粧 パ ネ ル (別売)		オプション参照						

注1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
注2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
注3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)

室内ユニット仕様諸元 リビングメイト

YEH・D-A 天井埋込形

形 名			YEHJ28D-A		YEHJ32D-A		YEHJ40D-A		
冷 房 能 力 (kW)			2.8		3.2		4.0		
暖 房 能 力 (kW)			3.6		4.0		5.0		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200						
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.041/0.038		0.048/0.044		0.057/0.054		
		暖房	0.043		0.047		0.060		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.33/0.31		0.37/0.36		0.45/0.44		
		暖房	0.38		0.42		0.53		
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式						
空 気 吸 込 口			下面または背面						
空 気 吹 出 口			前面						
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			16～30						
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織						
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2						
	風 量 m³/min	運転音 dB(A)	強	8(冷房)	41(冷房)	9(冷房)	43(冷房)	9.5(冷房)	44(冷房)
			9(暖房)	43(暖房)	9.5(暖房)	45(暖房)	11(暖房)	47(暖房)	
	微	6	36	6.5	37	6.5	37		
	機 外 静 圧 (Pa)		43		40		50		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025						
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ9.52		液管 φ6.35/ガス管 φ12.70				
	冷 媒 配 管 位 置		右背面						
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20						
	ドレン配管出口位置		右背面						
風 向 調 節			上下方向 有(手動) 左右方向 有(手動)						
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			有						
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			0						
電 線 引 込 口 位 置			右背面						
外 装 (マンセルNo)			—						
外形寸法	高 さ (mm)		235				285		
	幅 (mm)		750						
	奥 行 (mm)		370						
質 量 (kg)			16		17		18		
構成部品	リ モ コ ン		同梱付属品(ワイヤレス)						
	化 粧 パ ネ ル (別売)		オプション参照						

注1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。

注2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。

注3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)

室内ユニット仕様諸元 リビングメイト

YEJ・KB-A 壁ビルトイン形

形 名			YHEJ22KB-A	YHEJ28KB-A	YHEJ32KB-A	YHEJ40KB-A	
冷 房 能 力 (kW)			2.2	2.8	3.2	4.0	
暖 房 能 力 (kW)			2.8	3.6	4.0	5.0	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200				
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.022	0.025	0.030	0.033	
		暖房	0.025	0.027	0.033	0.035	
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.21	0.23	0.25	0.29	
		暖房	0.23	0.24	0.29	0.31	
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式				
空 気 吸 込 口			前面				
空 気 吹 出 口			前面下側				
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			16～30				
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織+静電式空気清浄フィルタ				
送 風 機	送 風 機 形 式		クロスフローファン				
	風 量 m ³ /min	運 転 音 dB(A)	強	7.5(冷房) 36(冷房)	8(冷房) 38(冷房)	8.5(冷房) 39(冷房)	9(冷房) 41(冷房)
				8.0(暖房) 37(暖房)	8.5(暖房) 39(暖房)	9(暖房) 41(暖房)	9.5(暖房) 42(暖房)
			微	4.5(冷房) 30(冷房)	5(冷房) 31(冷房)	5(冷房) 31(冷房)	6(冷房) 34(冷房)
				5.5(暖房) 33(暖房)	5.5(暖房) 33(暖房)	6(暖房) 35(暖房)	6.5(暖房) 35(暖房)
	機 外 静 圧 (Pa)		0				
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025				
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ6.35 / ガス管 φ9.52		液管 φ6.35 / ガス管 φ12.70		
	冷 媒 配 管 位 置		右下背面				
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20				
	ドレン配管出口位置		右下背面				
風 向 調 節			上下方向 有(自動)左右方向 有(手動)				
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無				
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—				
電 線 引 込 口 位 置			右下背面				
外 装 (マンセルNo)			本 体: ———		グリル: ———		
外形寸法	高 さ (mm)		325		349		
	幅 (mm)		750		770		
	奥 行 (mm)		181		12		
質 量 (kg)			本 体:10 グリル:1.2			本 体:11 グリル:1.2	
構成部品	リ モ コ ン		同梱付属品(ワイヤレス)				
	化 粧 パ ネ ル (別売)		オプション参照				

注1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
注2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
注3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)