

2. 機器概要

1 機器構成

■室外ユニット

形 名		YCHJ80M-B (標準仕様) YCHJ80MEN-BOD (床暖・塩害寒冷地仕様)
能 力 kW	冷 房	8.0
	暖 房	10.0 11.0 (外気温-10℃) 床暖・塩害寒冷地仕様
室 内 ユ ニ ッ ト (形番)		J22, J28, J32, J40
接 続 可 能 室 内 ユ ニ ッ ト 台 数		2~4 <2~7 分岐ユニット接続時> 注1
接 続 可 能 容 量 範 囲		J44~J196 (室外ユニット容量の55~245%)
同 時 運 転 最 大 容量/台数 注2	冷 房	J120 (室外ユニット容量の150%以下)/4台
	暖 房	J140 (室外ユニット容量の175%以下)/5台

注1 異能力、異タイプの接続が可能です。

室内ユニットを5台以上接続する場合は分岐ユニットが必要です。

注2 運転室内ユニットは先押し優先です。

■分岐ユニット

形 名	YEH3M2-A
接続可能分岐ユニット台数	0~2 (室外ユニット1台に対して)
接続可能室内ユニット台数	1~2

■室内ユニット

タイプ	形名	形番	J22	J28	J32	J40
壁掛形	YEH・K-B		○	○	○	○
天井カセット形	YEH・HCM-B			○	○	○
壁ビルトイン形	YEH・KB-A		○	○	○	○
天井ビルトイン形	YEH・B-A			○	○	○
天井埋込形	YEH・D-A			○	○	○

床暖ユニット	YEH・FH-A		○			
--------	----------	--	---	--	--	--

パ ネ ル 等

床暖パネル, リモコン等

※設置部材が必要です。(別売)

ワイヤレスリモコンは室内ユニットの付属

同梱品です。(床暖ユニットを除く)

※設置部材が必要です。(別売)

機種形名の見方

■室外ユニット

[YCH]	[J80]	[M]	[]	-	[B]	[]	[]
室外ユニット	冷房能力 8.0kW	マルチ	仕様 なし：標準 EN：塩害寒冷地		副番 (モデルチェンジ) 毎に更新	ガス種 なし：13A P：LPガス プロパン(LPG) L：L1(6B,6C)	特殊仕様 OD：床暖機能付

■室内ユニット

[YEH]	[J22]	[K]	-	[B]
室内ユニット	冷房能力 2.2kW	室内ユニットタイプ		副番 (モデルチェンジ) 毎に更新