

2 機器概略仕様

1

室外ユニット

		YMCJ280M-B	YMCJ355M-B	YMCJ450M-A	YMCJ560M-A
能力 (kW)	冷房	28.0	35.5	45.0	56.0
	暖房	33.5	42.5	53.0	67.0

■ガス種

	仕様 ガス種記号	13A		LPG	ブタン	6B、6C	
		なし		P	B	L	
	使用可能 ガス種	13A	12A	LPガスい号 プロパン (LPG)	LPガスは号 プロパン (ブタン)	L1 (6B・6C)	L1(7C)・6A L2(5A・5AN・ 5B)・5C L3(4A・4B・4C)
10・13P ビル用マルチ 16・20P ビル用マルチ	YMCJ280M-B YMCJ355M-B YMCJ450M-A YMCJ560M-A	標準	13A仕様 に対し部品 交換が必要	標準	標準	標準	6B、6C仕様 に対し部品 交換が必要

■ガス供給圧

下表値内になるようガス供給圧を調整願います。

ガス種	13A・12A	LPガスい号プロパン LPガスは号プロパン	L1(6B・6C・7C) L2(5A・5AN・5B)・5C L3(4A・4B・4C)	6A
最高ガス圧	2.45	3.24	1.96	2.16
標準ガス圧	1.96	2.75	0.981	1.47
最低ガス圧	0.981	1.96	0.981	0.981