

19 室外ユニットの加振力

■加振力

(0dB=1kgf)

項 目		周波数 (Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0	125.0
加振力 (dB)	YMCJ280M-B		4.7	24.9	40.2	28.4	31.3
	YMCJ355M-B		7.7	24.9	40.5	30.5	32.9
	YMCJ450M-A		7.1	27.2	32.8	41.5	37.4
	YMCJ560M-A		7.1	27.2	32.8	41.6	39.8

《参考》

YMCJ280M-B 防振架台(推奨品)特許機器(株)製、倉敷化工(株)製 (0dB=1kgf)

周 波 数	(Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0	125.0
加 振 力	(dB)	4.7	24.9	40.2	28.4	31.3
防 振 減 衰 量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9	59.8
床への伝達加振力	(dB)	-4.8	1.4	4.5	-19.5	-28.5

YMCJ355M-B 防振架台(推奨品)特許機器(株)製、倉敷化工(株)製 (0dB=1kgf)

周 波 数	(Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0	125.0
加 振 力	(dB)	7.7	24.9	40.5	30.5	32.9
防 振 減 衰 量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9	59.8
床への伝達加振力	(dB)	-1.8	1.4	4.8	-17.4	-26.9

YMCJ450M-A 防振架台(推奨品)特許機器(株)製、倉敷化工(株)製 (0dB=1kgf)

周 波 数	(Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0	125.0
加 振 力	(dB)	7.1	27.2	32.8	41.5	37.4
防 振 減 衰 量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9	59.8
床への伝達加振力	(dB)	-2.4	3.7	-2.9	-6.4	-22.4

YMCJ560M-A 防振架台(推奨品)特許機器(株)製、倉敷化工(株)製 (0dB=1kgf)

周 波 数	(Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0	125.0
加 振 力	(dB)	7.1	27.2	32.8	41.6	39.8
防 振 減 衰 量	(dB)	9.5	23.5	35.7	47.9	59.8
床への伝達加振力	(dB)	-2.4	3.7	-2.9	-6.3	-20.0