

3 Mシリーズ“専用リモコン”の選定

Mシリーズには専用リモコンとして、ユニットリモコンとネットワークリモコンのどちらかが選定できます。選定に際しては下記事項をご注意ください。

1

リモコンの選定



名 称	ユニットリモコン	ネットワークリモコン
形 名	YR-F35M-B<略記号：UR>	YR-F26M<略記号：NR>
用 途	同一冷媒系統内で制御が完結する場合に使用するリモコンです。	システム運転をする場合に使用するリモコンです。 ●異なる冷媒系統とのグループ運転 ●上位制御システムとの連動運転

ご注意

・いかなる場合もユニットリモコンとネットワークリモコンの併用はできません。

2

リモコンの機能

	ユニットリモコン YR-F35M-B<略記号：UR>	ネットワークリモコン YR-F26M<略記号：NR>
		
対応室内ユニット	Mシリーズ全機種に共通	
寸 法	H120×W130×D18mm	
ア ド レ ス 設 定	自動アドレス	設定必要
運 転 表 示	赤色(ON)LED表示	
風 速 切 替	強・中1・中2・弱(※1)	
時 刻 表 示	24時間時刻表示(タイマ：現在→運転開始→終了時刻)	
フィルターサイン	0・100・2,500時間設定可	
換 気 連 動	可(換気扇だけの単独運転は不可)	換気切替SW有り(単独運転可能)
換 気 表 示	なし	あり
室 温 感 知	室内(工場出荷時)またはリモコン(室内DipSW1の1をON)のどちらかで設定可能	
スケジュールタイマ	接続可能(専用YR-SC31ST)	
リ モ コ ン 配 線	3線(極性あり)	2線(無極性)
付属リモコンコード	10m(0.5mm ²)	なし
マ ン セ ル	ホワイトグレー：4.48Y7.92/0.66	

(※1. YME-AM、EMIは強・弱のみ)

6

システム制御

3

1台のリモコン
に接続可能な
室内ユニット数

ユニットリモコン	ネットワークリモコン
16台	

ご注意

- ・ユニットリモコン、ネットワークリモコンはMシリーズ専用のリモコンです。ストアシリーズ、SHシリーズには各専用リモコンをご使用ください。
- ・将来的にグループ運転、上位システムコントローラとの連動運転をする可能性があればリモコンはネットワークリモコンを選定してください。