

## 4 ネットワークリモコンと組合わせ可能なシステムコントローラ選定

Mシリーズには目的に応じた多彩な上位システムコントローラが接続できます。


### 1) 集中コントローラ<YM-103MTR-B>

| <YM-103MTR-B>                                                                       |              | 接続可能な空調機器シリーズ     | Mシリーズ、SHシリーズ、ストアシリーズ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|  | 接続<br>通信変換器  | Mシリーズ             | 不要                    |
|                                                                                     |              | SHシリーズ            | M-NETアダプタ<YAP-SF50MA> |
|                                                                                     |              | ストアシリーズ           | K伝送コンバータ<PAC-SC25KA>  |
|                                                                                     | 室内ユニット制御台数   |                   | 最大50台(50グループ)         |
|                                                                                     | 伝送線用         | (コントローラ2台以下)      | PAC-SC33KU            |
|                                                                                     | 給電ユニット       | (コントローラ3台以上~5台以下) | PAC-SC34KU            |
|                                                                                     | 外形寸法mm(埋込部分) |                   | H120×W300×D22(57)     |
| 外部入出力コネクタ(火報連動等)                                                                    |              | 付                 |                       |

### 2) マルチパネルコントローラ<YM-111AN-C>

| 〈YM-111AN-C〉                                                                        |              | 接続可能な空調機器シリーズ     | Mシリーズ、SHシリーズ、ストアシリーズ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|  | 接続<br>通信変換器  | Mシリーズ             | 不要                    |
|                                                                                     |              | SHシリーズ            | M-NETアダプタ〈YAP-SF50MA〉 |
|                                                                                     |              | ストアシリーズ           | K伝送コンバータ〈PAC-SC25KA〉  |
|                                                                                     | 室内ユニット制御台数   |                   | 最大50台(24グループ)         |
|                                                                                     | 伝送線用         | (コントローラ2台以下)      | PAC-SC33KU            |
|                                                                                     | 給電ユニット       | (コントローラ3台以上~5台以下) | PAC-SC34KU            |
|                                                                                     | 外形寸法mm(埋込部分) |                   | H120×W300×D22(57)     |
| 外部入出力コネクタ(火報連動等)                                                                    |              | 付                 |                       |


## 3) システムリモコン&lt;YR-SF41SC&gt;

| 〈YR-SF41SC〉                                                                       |              | 接続可能な空調機器シリーズ       |                       | Mシリーズ、SHシリーズ、ストアシリーズ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 接続<br>通信変換器  | Mシリーズ               | 不要                    |                      |
|                                                                                   |              | SHシリーズ              | M-NETアダプタ〈YAP-SF50MA〉 |                      |
|                                                                                   |              | ストアシリーズ             | K伝送コンバータ〈PAC-SC25KA〉  |                      |
|                                                                                   | 室内ユニット制御台数   |                     |                       | 最大32台(32グループ)        |
|                                                                                   | 伝送線用         | (コントローラ2台以下)*1      |                       | PAC-SC33KU           |
|                                                                                   | 給電ユニット       | (コントローラ3台以上~5台以下)*1 |                       | PAC-SC34KU           |
|                                                                                   | 外形寸法mm(埋込部分) |                     |                       | H120×W130×D18        |
| 外部入力コネクタ(緊急停止)*2                                                                  |              |                     | 付                     |                      |


\*1: システムリモコンは、2台でシステムコントローラ1台に相当しますが、システムリモコンのみ1台の時はPAC-SC33KUをご使用ください。

\*2: 外部入力コネクタを使用する場合、スケジュールタイマは使用できません。

## 4) グループリモコン&lt;YR-SC30GR&gt;、スケジュールタイマ&lt;YR-SC31ST&gt;

| グループリモコン<YR-SC30GR>                                                                |                             | スケジュールタイマ<YR-SC31ST>                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | ●室内ユニット制御台数<br>最大16台(8グループ) |  | ●Aモード、Bモードの2種類の運転パターン曜日ごとに選択が可能です。 |
|                                                                                    | ●個別/グループごとの一括/個別 運転         |                                                                                     | ●ユニットリモコンとの接続も可能です。                |
|                                                                                    | ●意匠: ネットワークリモコン風            |                                                                                     | ●外形寸法mm<br>H120×W130×D18           |
|                                                                                    | ●外形寸法mm<br>H120×W130×D18    |                                                                                     |                                    |
|                                                                                    |                             |                                                                                     |                                    |

## 5) コンパクトリモコン&lt;YR-SE51CR(露出形)、YR-SE52CR(埋込形)&gt;

| <YR-SE51CR(露出形)、YR-SE52CR(埋込形)>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>(露出形)</span> <span>(埋込形)</span> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●シンプルな機能、コンパクトサイズなどのニーズに対応します。</li> <li>●発停(運転/停止)、室温調節、風速調節のみの簡単操作を重視。</li> <li>●壁面取付けタイプの露出形、ホテルのナイトパネルなどに埋め込む埋込形の2タイプを用意しました。</li> </ul> <p>注: 運転モードなどの変更のため、ネットワークリモコンか、集中コントローラを必ず設置してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法mm(壁面露出寸法)<br/>H120×W70×D8(露出形)、H76×W60×D5以下(埋込形)</li> </ul> <p>※埋込部詳細寸法は、製品仕様書外形図をご覧ください。</p> |