

9 天井材組込用パネル

1

YAES・ES-A1形用
形名: PLP-J80・
J112・J160PX

化粧パネルには標準パネル(ホワイト)、インテリアパネル(4色、受注生産)と天井材組込用パネル(据付ける部屋の天井材を切断・加工、現地工事)とがあります。

1. 天井材組込用パネル適用表

(単位mm)

室内ユニット形名	別売形名 (天井材組込用パネル)	天井材加工寸法		
		長手方向	短手方向	板厚
YAESJ71ES-A1	PLP-J80PX	1163 $\frac{0}{3}$	311 $\frac{0}{3}$	15以下
YAESJ90ES-A1	PLP-J112PX	1413 $\frac{0}{3}$		
YAESJ140ES-A1	PLP-J160PX	1663 $\frac{0}{3}$		

2. 組込み手順

- 1) 「吸込パネル」の外し
別売部品「天井材組込用パネル」より「吸込パネル」を外す
- 2) 「押板④」の外し
吸込パネルの押板④を固定しているネジをゆるめ、押板④を外す
- 3) 「天井材パネル」のはめ込み
吸込パネルの枠に用意した天井材⑥の表裏を確認し、表面を下にしてはめ込む
- 4) 「厚さ」調整
付属のスペーサ③(3.6mmの2種類)を組合せて、吸込パネルの枠の面又はスペーサが僅かに出る程度にし、天井材⑥に貼付ける
- 5) 「天井材パネル」の固定
押板④と固定していたネジを再度締付け、固定する
- 6) 「吸込パネル」の組込み
別売部品「天井材組込用パネル」へ組込む

