

2 機器概略仕様

1

室外ユニット

		YACSJ140-A	YACSJ560-A
能力 (kW)	冷房	14.0	56.0
	暖房	17.0	67.0

■ガス種

仕様	13A		LPG	ブタン	L1(6B、6C)	
ガス種記号	なし		P	B	L	
使用可能 ガス種	13A	12A	LPガスい号 プロパン (LPG)	LPガスは号 プロパン (ブタン)※	L1 (6B、6C)	L1(7C)・6A ※ L2(5A・5AN・ 5B)・5C L3(4A・4B・4C)
	標準	13A仕様 に対し部品 交換が必要	標準	標準	標準	L1(6B、6C) 仕様に対し部 品交換が必要

※ガスの組成により対応できない場合があります。

■ガス供給圧

下表値内になるようガス供給圧を調整願います。

ガス種 ガス圧(kPa)	13A・12A	LPガスい号プロパン LPガスは号プロパン	L1(6B・6C・7C) L2(5A・5AN・5B)・5C L3(4A・4B・4C)	6A
最高ガス圧	2.45	3.24	1.96	2.16
標準ガス圧	1.96	2.75	0.981	1.47
最低ガス圧	0.981	1.96	0.981	0.981

2

室内ユニット

種類	形名	能力(kW)	
		冷房	暖房
天井カセット形 (4方向吹出)	YAESJ71C-A1	7.1	8.5
	YAESJ90C-A1	9.0	10.6
	YAESJ140C-A1	14.0	17.0
	YAESJ280C-A1	28.0	33.5
天井カセット形 (2方向吹出)	YAESJ71ES-A1	7.1	8.5
	YAESJ90ES-A1	9.0	10.6
	YAESJ140ES-A1	14.0	17.0
天吊形	YAESJ71T-B	7.1	8.5
	YAESJ140T-B	14.0	17.0
	YAESJ280T-A1	28.0	33.5
天吊形(厨房仕様)	YAESJ140T-A1-C	14.0	17.0
床置露出形	YAESJ280P-A1	28.0	33.5
床置ダクト形	YAESJ560P-A1	56.0	67.0
床置ダクト形(オールフレッシュ仕様)	YAESJ560P-A1-F	56.0	56.0