

2

リモコンの
仕様・機能表

：表中の○印は機能あり、一印は機能なしを示す

リモコン形名		ワイヤードタイプ	ワイヤレスタイプ	備 考
機能		YR-S25A	YR-F55W	
運 転 / 停 止		○	○	
運 転 モ ー ド		○ （換気単独・ 換気風量切換 設定可能）	○ （換気 設定不可）	暖房／送風／冷房 ドライ／自動
温 度 設 定		○	○	
温 度 表 示		○	—	
風 速 調 節		○(4速)	○(4速)*	室内ユニットによって2速 ／4速が決定されます。
風向調整	上下風向	○	○*	スイングとは上下風向があ る角度範囲内を連続繰り返 し往復する機能です。 左右風向のことです。
	スイング	○	○*	
	ル ー バ	○	○*	
タ イ マ ー 運 転		○	○	24時間以内に入(運転)・切 (停止)を各1回、10分単位に 時刻設定可能です。
フィルターサイン		○	—	
電 池 消 耗 表 示		—	○	
室 温 セ ン サ 表 示		○	—	室温センサ位置(本体／リモコン)
室 温 セ ン サ		○	—	リモコンに標準装備
機 能 有 / 無 表 示		接続された室内ユニットに ない機能を実操作した場合 “この機能はありません”を 点滅表示します。	—	
自 己 診 断		○	○	
試 運 転 設 定		○	○	室外ユニットからも可能
点 検		○	○	
応 急 運 転		—	○	受光アダプタに標準装備
備 考		接続された室内ユニットに ない機能を実操作した場合“こ の機能はありません”と表示 することで全機種共通化し てあります。	※室内ユニットの機種に よって機能が異なります。 接続する室内ユニットの 機種に応じてディップス イッチの設定が必要です。 受光アダプタ(YR-SA90A) が別途必要です。	