

機器概要

1. 機器構成

室外ユニット		YCJ80	YCSP112
接続可能 室内 ユニット	容量	J90形	P112形
	台数	1	1
	合計容量	室外ユニット容量の100%のみ接続可 注1	

室外ユニット		YCSJ140MX	YCSJ180MX
接続可能 室内 ユニット	容量	J22形、J28形、J36形、J45形、J71形、J90形、J140形	
	台数	1~6	
	合計容量	室外ユニット容量の50%~130%まで接続可 注1, 2	
		J71~J182	J90~J234

注1. 室内ユニットの合計容量範囲外で室内ユニットを接続した場合、システムエラーにより運転ができませんのでご注意ください。

注2. 室内ユニットの合計容量が室外ユニット容量(100%)を越えて接続した場合、同時運転時室内ユニット個々の能力は定格能力よりも減少します。

形番	室内ユニットタイプ	J22 J28 J36 J45 J71 J90 J140 P112									オプション				リモコン (別売)	標準機能					付加機能			
		メドレンアップ	加湿器	フイタ	高気清浄器	電気式	別売(親水性)	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売		別売	別売	別売	別売					
天井カセット形 GKシリーズ (4方向吹出)				○	○	○	○	○	○		標準装備	別売	別売	—	YR-F45K-B	○	○	○	○	○	○	—	—	注3
天井カセット形 EKシリーズ (2方向吹出)				○	○	○	○	○			標準装備	別売	別売	別売		○	○	○	○	○	○	—	—	—
天井ビルトイン形 Bシリーズ					○	○	○	○			別売	別売	別売	—		○	○	○	○	○	—	—	—	
天井埋込形 Dシリーズ					○	○	○	○			別売	別売	別売	—		○	○	○	○	○	—	—	—	
天吊形 Tシリーズ					○	○	○	○	○		別売	—	別売	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○
壁掛形 Kシリーズ		○	○	○							—	—	—	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—
床置露出形 FLシリーズ					○	○					—	別売(透湿性)	—	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—

注3 GKシリーズのみスイング機能があります。

