

製品仕様

16. 室外ユニットの加振力

■加振力 (0dB=1kgf)

項 目 \ 周波数 (Hz)		8.0	16.0	31.5	63.0
加振力 (dB)	YCJ80	7.7	25.1	16.6	14.2
	YCSP112	-5.3	15.2	20.2	19.1
	YCSJ140MX				
	YCSJ180MX	7.2	26.5	26.7	25.9

《参考》

YCJ80 防振架台（推奨品）特許機器(株)製、倉敷加工(株)製 (0dB=1kgf)

周波数 (Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0
加振力 (dB)	7.7	25.1	16.6	14.2
防振減衰量 (dB)	9.5	23.5	35.7	47.9
床への伝達加振力 (dB)	-1.8	-1.6	-19.1	-33.9

YCSP112

YCSJ140MX 防振架台（推奨品）特許機器(株)製、倉敷加工(株)製 (0dB=1kgf)

周波数 (Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0
加振力 (dB)	-5.3	15.2	20.2	19.1
防振減衰量 (dB)	9.5	23.5	35.7	47.9
床への伝達加振力 (dB)	-14.8	-8.3	-15.5	-28.8

YCSJ180MX 防振架台（推奨品）特許機器(株)製、倉敷加工(株)製 (0dB=1kgf)

周波数 (Hz)	8.0	16.0	31.5	63.0
加振力 (dB)	7.2	26.5	26.7	25.9
防振減衰量 (dB)	9.5	23.5	35.7	47.9
床への伝達加振力 (dB)	-2.3	3.0	-9.0	-22.0