

製品仕様

諸元

項 目		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
形 名		YGE711D			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	290		1990	
	幅	1000		600	
	奥 行	700		380	
重 量(kg)		48		(装備重量) 189	
冷 房 能 力 (kcal/hr)		注1 7100 外気温35℃			
暖 房 能 力 (kcal/hr)		注1 8500 外気温7℃			
電 源 [V(AC)]		100		100	
消 費 電 力[Kw(Hz)]		0.40(50)	0.55(60)	0.23(50)	0.26(60)
エ ン ジ ン	形 式	4 サ イ ク ル 横 形 OHV 単 気 筒			
	内 径 × 行 程 (mm)	70×76			
	排 気 容 量 (cm ³)	293			
	潤 滑 方 式	強 制 循 環 式			
	定 格 出 力 (kw)	2.2			
	回 転 範 囲 (rpm)	1200～2500			
	始 動 方 式	AC 電 源 DC ス タ ー タ ー			
潤 滑 油	指 定 油	ヤマハGHPオイル GHP10W-30E			
	潤 滑 油 量 (cm ³)	総油量2,500 オイル交換時2,100 フィルタ交換時2,200			
冷 却 水	指定クーラント	ヤマハGHP ロングライフクーラント (エチレングリコール)			
	冷 却 水 量 (cm ³)	7,200			
	濃度：凍結温度 (%) (℃)	50±10：－35			
温 水 ポ ン プ 形 式		マグネット式渦巻ポンプ			
換 気 フ ァ ン	形 式 × 台 数			プロペラ式ファン×1	
燃 料	ガ ス 種	12A,13A,LPガスい号プロパン (LPG) ,6B,6C			
	ガ ス 消 費 量 (Nm ³ /hr)	注2 12A	0.94(冷房) /0.94(暖房)		
		13A	0.86(冷房) /0.86(暖房)		
		LPガスい号 プロパン (LPG)	0.40(冷房) /0.40(暖房)		
		6B, 6C	2.01(冷房) /2.01(暖房)		

注1) 冷房、暖房能力は、JIS規格(冷房時室内側27℃DB、19.5℃WB、外気温度35℃DB、24℃WB、暖房時室内側21℃DB、外気温度7℃DB、6℃WB)に準じて運転した場合の値を示します。

注2) ガス種12Aは13A仕様に対し部品交換が必要です。

製品仕様

	項 目		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト
	形 名		YGE711D	
諸	圧 縮 機	形 式	—	スクロール式
		台 数	—	1
		指 定 潤 滑 油	—	スニソ 4GS
		潤 滑 油 量 (cm)	—	900
	空 気 熱 交 換 器	冷 媒 用	プレートフィン付チューブ式	プレートフィン付チューブ式
	空 気 吸 込 口		正 面	背面、右側面、左側面
	空 気 吹 出 口		背 面	正 面
	空 気 フ ィ ル タ		—	—
元	送 風 機	形 式 × 台 数	シロッコ式ファン×2	プロペラ式ファン×2
		定 格 風 量 (m ³ /min)	23(強)	60
	送 風 機	形 式 × 台 数	シロッコ式ファン×2	プロペラ式ファン×2
		定 格 風 量 (m ³ /min)	23(強)	60
		機 外 静 圧 (mmAq)	14	—
	送 風 機 用 電 動 機	形 式	コンデンサー型単相誘導モータ	コンデンサー型単相誘導モータ
		台 数	2	2
		出 力(W)	100×2	60×2
	冷 媒	種 類	R22	
		封 入 量(g)	3,800(5m配管時)	
	冷 媒 制 御 方 式		外部均圧型温度式自動膨張弁	
	騒 音 値 dB(A)		35(弱風) 40(強風)	56
	配 管 関 係	冷媒ガス管(mm)	φ15.88	φ15.88
		冷 媒 液 管(mm)	φ9.53	φ9.53
		冷媒配管位置	右側	左側面
		燃 料 配 管 口	なし	PT1/2(オネジ)
		排気ガス出口 (mm)	なし	φ14.0
		排気ガスドレン出口 (mm)	なし	φ8.0
		ドレン配管口 (mm)	外径φ16(VP16接続)	φ19.0
	外 板 塗 装	マンセル No	亜鉛メッキ鋼板	グレー 9.6Y7.8/0.6
				グレー 8.4Y6.4/0.8