

製品仕様

諸元

項 目		室 内 ユ ニ ッ ト				室 外 ユ ニ ッ ト		
型 式		YGE401DW(ST型)		YGE401DW-2(UT型)		YGC403WD,YGC403WPD,YGC403WLD		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	260		260		1,750		
	幅	1,240		890		600		
	奥 行	660		660		380		
重 量(kg)		38		38		148		
冷 房 能 力(kcal/hr)		4,000(2,550～4,000)外気温35℃						
暖 房 能 力(kcal/hr)		6,500(3,900～6,500)外気温7℃						
除 湿 能 力(ℓ/hr)		2.2						
電 源[V(AC)]		100						
消 費 電 力[Kw(Hz)]		冷房	0.27(50)	0.30(60)	0.27(50)	0.30(60)	0.17(50)	0.19(60)
		暖房	0.27(50)	0.30(60)	0.27(50)	0.30(60)	0.17(50)	0.19(60)
エ ン ジ ン	形 式	4サイクル横形OHV単気筒						
	内 径 × 行 程 (mm)	64×76						
	排気容量(cm ³)	245						
	潤 滑 方 式	強制循環式						
	最 大 軸 出 力 (PS/rpm)	4.2/2000						
	回 転 範 囲 (rpm)	1100～2000						
	始 動 方 法	AC電源DCスターター						
潤 滑 油	指 定 油	ヤマハGHPオイル(GHP10W-30)						
	潤 滑 油 量 (cm ³)	総油量2,500 オイル交換時2,100 フィルタ交換時2,200						
温 水	指定クーラント	ヤマハクーラント(エチレングリコール)						
	温 水 量(cm ³)	7,300(5m配管時)						
	濃度：凍結温度 (%) (℃)	50±10：－35						
温 水 ポ ン プ 形 式		マグネット式渦巻ポンプ						
換 気 フ ァ ン	形 式 × 台 数	プロペラ式ファン×1						
燃 料	ガ ス 種	13A, LPG(家庭用プロパン), 6C						
	ガ ス 消 費 量 (Nm ³ /hr)	13A	0.25～0.50(冷) / 0.23～0.44(暖)					
		LPG	0.12～0.23(冷) / 0.11～0.20(暖)					
		6C	0.59～1.17(冷) / 0.54～1.03(暖)					
動 力 伝 達 装 置		Vベルト駆動						

製品仕様

諸元

項 目		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
型 式		YGE401DW(ST型),YGE401DW-2(UT型)		YGC403WD,YGC403WPD,YGC403WLD	
圧 縮 機	形 式	—		ロータリー式	
	台 数	—		—	
	指 定 潤 滑 油	—		DH HP-5S	
	潤 滑 油 量 (cm)	—		230	
空 気 熱 交 換 器	冷 媒 用	プレートフィン付チューブ式			
	温 水 用	↑			
空 気 吸 込 口		背 面	正 面	背面、右側面	
空 気 吹 出 口		背 面		正 面	
空 気 フ ィ ル タ		オプション		—	
送 風 機	形 式 × 台 数	シロッコ式ファン×1		プロペラ式ファン×2	
	定 格 風 量 (m ³ /min)	15		40	
送 風 機 用 電 動 機	形 式	コンデンサー型単相誘導モータ		コンデンサー型単相誘導モータ	
	台 数	1		2	
	出 力(W)	170		20×2	
冷 媒	種 類	R22			
	封 入 量(g)	2200(5m配管時)			
冷 媒 制 御 方 式		外部均圧型温度式自動膨張弁			
除 霜 方 式		温水暖房付き逆サイクル式			
騒 音 値 dB(A)		31(微風)34(弱風)43(強風)		50	
配 管 関 係	冷媒ガス管(mm)	φ12.7		φ12.7	
	冷 媒 液 管(mm)	φ9.53		φ9.53	
	冷媒配管位置	背 面		左側面	
	温水配管(mm)	φ12.7×2		φ12.7×2	
	温水配管位置	背 面		左側面	
	燃 料 配 管 口	—		PT1/2(オネジ)	
	排気ガス出口 (mm)	—		φ14.0	
	排気ガスドレン出口 (mm)	—		φ8.0	
	ドレン配管口 (mm)	外径φ16(VP16接続)		φ19.0	
外 板 塗 装	マンセル No	—		グレー	9.6Y7.8/0.6
				グレー	8.4Y6.4/0.8