

3 HP

諸元

項 目		室内ユニット						室外ユニット		
		天 井 吊 型		天井カセット型		床 置 型				
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	235		本体部 / パネル部 290 / 20		650		1990		
	幅	1260		1270 / 1350		1598		600		
	奥 行	700		770 / 850		224		380		
重 量(kg)		37		42 / 6		57		175		
冷 房 能 力(kcal/hr)		3900～7100外気温35℃								
暖 房 能 力(kcal/hr)		4000～8500外気温 7℃								
電 源[V(AC)]		100		100		100		100		
消 費 電 力[Kw(Hz)]		冷房	0.16(50)	0.18(60)	0.30(50)	0.33(60)	0.14(50)	0.17(60)	0.23(50)	0.26(60)
		暖房	0.16(50)	0.18(60)	0.30(50)	0.33(60)	0.14(50)	0.17(60)	0.23(50)	0.26(60)
エ ン ジ ン	形 式	4サイクル横形OHV								
	内 径 × 行 程 (mm)	70×76								
	排 気 容 量(cm ³)	293								
	潤 滑 方 式	強制循環式								
	軸 出 力 (PS/rpm)	6.2 / 2,500								
	回 転 範 囲 (rpm)	1,200～2,500								
	始 動 方 法	AC電源DCスターター								
潤 滑 油	指 定 油	ヤマハGHPオイルGHP10W-30								
	潤 滑 油 量 (cm ³)	総油量2,500 オイル交換時2,100 フィルタ交換時2,200								
冷 却 水	指定クーラント	ヤマハクーラント(エチレングリコール)								
	冷 却 水 量(cm ³)	7,200								
	濃度：凍結温度 (%) (℃)	50±10:-35								
冷 却 水 ポ ン プ 形 式		マグネット式渦巻ポンプ								
換 気 フ ァ ン	形 式 × 台 数	—		—		—		プロペラ式ファン×1		
燃 料	ガ ス 種	13A,LPG (家庭用プロパン),6C								
	ガ ス 消 費 量 (Nm ³ /hr)	13A	0.27～0.86(冷) / 0.26～0.86(暖)							
		LPG	0.12～0.40(冷) / 0.12～0.40(暖)							
		6C	0.63～2.01(冷) / 0.61～2.01(暖)							
動 力 伝 達 装 置		Vベルト駆動								

製品仕様

3HP

諸元

項 目		室内ユニット				室外ユニット			
		天 井 吊 型	天井カセット型	床 置 型					
圧 縮 機	形 式	ロータリー式							
	台 数	1							
	指 定 潤 滑 油	スニソ4GS							
	潤 滑 油 量 (cm)	900							
空 気 熱 交 換 器	冷 媒 用	プレートフィン付チューブ式				プレートフィン付チューブ式			
	エンジン冷却水用	↑				↑			
空 気 吸 込 口		下 面	下面中央		下 面		背面、右側面、左側面		
空 気 吹 出 口		正 面	4 方向		正 面		正 面		
空 気 フ ィ ル タ ー		水洗再生式樹脂ネット				—			
送 風 機	形 式 × 台 数	シロッコ式ファン×3	シロッコ式ファン×2		シロッコ式ファン×4		プロペラ式ファン×2		
	定 格 風 量 (m ³ /min)	23 / 23	27 / 27		21 / 21		60		
送 風 機 用 電 動 機	形 式	コンデンサー型単相誘導モーター					コンデンサー型 単相誘導モーター		
	台 数	1	2		2		2		
	出 力 (W)	80	60×2		26×2		60×2		
冷 媒	種 類	R22							
	封 入 量 (g)	3,800 (5 m 配管時)							
冷 媒 制 御 方 式		外部均圧型温度式自動膨張弁							
騒 音 値 dB(A) [50/60Hz]		$\frac{40}{40}$ (微風) $\frac{47}{47}$ (強風)		$\frac{40}{40}$ (微風) $\frac{48}{48}$ (強風)		$\frac{35}{35}$ (微風) $\frac{39}{43}$ (強風)		56	
配 管 関 係	冷媒ガス管(mm)	φ15.88		φ15.88		φ15.88		φ15.88	
	冷媒液管(mm)	φ9.53		φ9.53		φ9.53		φ9.53	
	冷媒配管位置	右背面		本体側面		右背面		左側面	
	燃 料 配 管 口	—		—		—		PT $\frac{1}{2}$ (オネジ)	
	排気ガス出口 (mm)	—		—		—		φ14.0	
	排気ガスドレン (mm)	—		—		—		φ8.0	
	ドレン配管口 (mm)	φ20.0		φ32.0		φ20.0		φ19.0	
外 板 塗 装	マンセル No	ホワイト1	N-8.5	ホワイト1	N-8.5	ブラック1	3.1GY2.2/0.1	グレー1 (VJ)	9.6Y7.8/0.6
						グレー4	1.7G5.5/0.1		
		ライト グレー1	N-7	—	—	オリーブ グレー1	4.1Y6.1/1.0	グレー2 (VK)	8.4Y6.4/0.8
						イエロー グレー1	5Y9/2		