

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-GEJ452HCM03
-------------------------	-------	---------------

形 名	YGEJ452HCM 天井カセット形（1方向吹出）
-----	---------------------------

冷房能力 (kW)		4.5	
暖房能力 (kW)		5.3	
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 100
	消費電力 (kW)	冷房	0.046／0.046
		暖房	0.041／0.041
	運転電流 (A)	冷房	0.67／0.67
		暖房	0.68／0.68
	力率 (%)	冷房	69／69
暖房		68／68	
熱交換器形式			プレートフィン付チューブ式
空気吸込口			下面
空気吹出口			下面
エアフィルター			防カビ剤入りエアフィルタ (PPハニカム) + 静電式空気清浄フィルタ
送風機	形式		クロスフローファン
	風量 m³/min	強	12.5
		弱	10.5
		微	9.0
	機外静圧 (Pa)		0
	電動機出力 (kW)		0.025
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ 6.35 / ガス管 φ 12.70
	冷媒配管位置		側面
	ドレン配管 (mm)		VP20
	ドレン配管出口位置		側面
オートルーパー有・無			有
ドレンポンプ有・無			有
ドレンアップ高さ (mm)			0
電線引込口位置			側面
外装塗装色 (マンセルNo.)			－
外形寸法	高さ (mm)		185<20>
	幅 (mm)		870<1,070>
	奥行 (mm)		390<460>
質量	本体 (kg)		16
	化粧パネル (kg)		3.8

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	ホワイト (5.5GY 8.7／0.3)
---------------------------	----------------------

リモコン	形 番	標準装備
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	ワイヤレス

別 売 品	分 岐 ユ ニ ッ ト	冷媒系統を2つに分岐し切替えて使用することが出来る。

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YGCJ805M
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS条件による無響室でのデータです。（騒音計Aスケール値） 4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。
-----	---