

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）				仕様書番号		S-GEJ362BM03	
形 名		YGEJ362BM ビルトイン形					
冷 房 能 力 (kW)		3.6					
暖 房 能 力 (kW)		4.5					
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 100				
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	0.043／0.043				
		暖 房	0.036／0.036				
	運 転 電 流 (A)	冷 房	0.63／0.63				
		暖 房	0.60／0.60				
	力 率 (%)	冷 房	68／68				
暖 房		60／60					
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式				
空 気 吸 込 口			下面				
空 気 吹 出 口			正面				
エ ア ー フ ィ ル タ			防カビ剤入りエアフィルタ（PPハニカム）				
送 風 機	形 式		シロッコファン				
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	8	39		
			弱	7	36		
			微	6	30		
	機 外 静 圧 (Pa)		0				
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025				
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管φ6.35／ガス管φ12.70				
	冷 媒 配 管 位 置		右背面				
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP20				
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		右背面				
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有				
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			有				
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			0				
電 線 引 込 口 位 置			右背面				
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)			－				
外形寸法	高 さ (mm)		235				
	幅 (mm)		750				
	奥 行 (mm)		370				
質 量	本 体 (kg)		16				
	化 粧 パ ネ ル (kg)		－				

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	－
-------------------	---

リモコン	形 番	標準装備
	標準コード長さ (m)	ワイヤレス

別 売 品	分 岐 ユ ニ ッ ト	冷媒系統を2つに分岐し切替えて使用することが出来る。

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YG CJ805M
---------------------	-----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS条件による無響室でのデータです。（騒音計Aスケール値）