

形 名	YGEJ362KM 壁掛形
-----	---------------

冷 房 能 力 (kW)		3.6	
暖 房 能 力 (kW)		4.5	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 100
	消 費 電 力 (kW)	冷 房	0.028／0.028
		暖 房	0.028／0.028
	運 転 電 流 (A)	冷 房	0.28／0.28
		暖 房	0.28／0.28
	力 率 (%)	冷 房	100／100
暖 房		100／100	
熱 交 換 器 形 式			プレートフィン付チューブ式
空 気 吸 込 口			正面・下面
空 気 吹 出 口			正面下部
エ ア ー フ ィ ル タ			防カビ剤入りエアフィルタ (PPハニカム) + 静電式空気清浄フィルタ
送 風 機	形 式		クロスフローファン
	風量 m³/min	強	8 39
		弱	7 37
		微	5.5 31
	機 外 静 圧 (Pa)		0
	電 動 機 出 力 (kW)		0.02
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ 6.35／ガス管 φ 12.70
	冷 媒 配 管 位 置		右背面
	ド レ ン 配 管 (mm)		φ 16.5 (外径)
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		右背面
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			－
電 線 引 込 口 位 置			右背面
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)			ホワイト (3.8Y 8.3／0.8) ／ベージュ (2.7Y 7.5／1.7)
外形寸法	高 さ (mm)		290
	幅 (mm)		798
	奥 行 (mm)		151
質 量	本 体 (kg)		8
	化 粧 パ ネ ル (kg)		－

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	－
---------------------------	---

リモコン	形 番	標準装備
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	ワイヤレス

別 売 品	分 岐 ユ ニ ッ ト	冷媒系統を2つに分岐し切替えて使用することが出来る。

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YGCI805M
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS条件による無響室でのデータです。（騒音計Aスケール値）
-----	--