

製品仕様

室内ユニット

形 名		壁掛形		ビルトイン形		天井カセット形		
		YGE252KM	YGE322KM	YGE321BM	YGE401BM	YGE322HCM	YGE402HCM	
外形寸法 (mm)	高 さ	290		235	285	185		
	幅	798		750		870		
	奥 行	151		370		390		
重 量	kg	8		16	17	16		
冷 房 能 力	kcal/h	2500	3200	3200	4000	3200	4000	
暖 房 能 力		3300	4000	4000	4800	4000	4800	
電 源	V(AC)	単相 100						
消 費 電 力 kW	冷 房	0.025	0.028	0.04	0.04	0.037	0.046	
	暖 房	0.025	0.028	0.04	0.04	0.028	0.041	
運 転 電 流 A	冷 房	0.25	0.28	0.4	0.4	0.55	0.67	
	暖 房	0.25	0.28	0.4	0.4	0.47	0.68	
空 気 熱 交 換 器		プレートフィン付チューブ式						
空 気 吸 込 口		正面、上面		下 面		下 面		
空 気 吹 出 口		正 面				下 面		
空 気 フ ィ ル タ		防カビ剤入りエアフィルタ(P・Pハニカム) +静電式空気清浄フィルタ		防カビ剤入り エアフィルタ(P・Pハニカム)		防カビ剤入りエアフィルタ(P・Pハニカム) +静電式空気清浄フィルタ		
送 風 機	形 式 × 台 数	クロスフローファン		シロッコファン		クロスフローファン		
	風 量 (m³/min)	強	7.5	8	8	10	6.5	7.5
		弱	6.5	7	7	8.5	5.5	6.5
		微	5.5	5.5	6	6.5	4.5	5.5
送 風 機 用 電 動 機	形 式	トランジスタモータ						
	台 数	1						
	出 力 (W)	20		25				
運 転 音 dB(A)	強 風	38	39	39	43	37	39	
	弱 風	36	37	36	40	34	35	
	微 風	31	31	30	34	31	32	
配 管 関 係	冷媒ガス管 (mm)	φ 9.52	φ 12.7					
	冷媒液管 (mm)	φ 6.35						
	冷媒配管位置	右背面				側面		
	ドレン配管口 (mm)	φ 16.5(外径)		VP20				
外 板 塗 装 色	マンセル No.	ホワイト 3.5Y8.2/0.7 ベージュ 0.7Y7.3/1.9		—		パネル 2.4GY9.1/0.2		

上記能力表示は1室運転時の最大能力です。