

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ28KA02
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJ28K-A 壁掛形
-----	--------------

冷房能力 (kW)				2.8			
暖房能力 (kW)				3.6			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200			
	消費電力 (kW)	冷房		0.017			
		暖房		0.024			
	運転電流 (A)	冷房		0.17			
		暖房		0.24			
熱交換器形式				プレートフィン付チューブ式			
空気吸込口				前面・上面			
空気吹出口				前面下側			
リモコン温度設定範囲 (℃)				16～30			
エアーフィルター				PPハニカム織＋静電式空気清浄フィルタ			
送風機	送風機形式			クロスフローファン			
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	7 (冷房) 8.5 (暖房)		34 (冷房) 39 (暖房)	
			微	5 (冷房) 5.5 (暖房)		26 (冷房) 28 (暖房)	
	機外静圧 (Pa)			0			
	電動機出力 (kW)			0.025			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管 φ6.35／ガス管 φ9.52			
	冷媒配管位置			右下背面			
	ドレン配管 (mm)			φ16 (外径)			
	ドレン配管出口位置			右下背面			
風向調節				上下方向 有 (自動) 左右方向 有 (手動)			
ドレンポンプ 有・無				無			
ドレンアップ高さ (mm)				－			
電線引込口位置				右背面			
外装 (マンセルNo.)				ホワイト		ベージュ	
				前面 枠：7.5YR8.5／0.5		1.4Y7.4／1.9	
				吹出グリル：2.5Y7.5／0.5		1.2Y6.6／2.6	
外形寸法	高さ (mm)			290			
	幅 (mm)			815			
	奥行 (mm)			161			
質量 (kg)				8			

構成部品	リ モ コ ン	同梱付属品 (ワイヤレス)
	化 粧 パ ネ ル (別 売)	—

オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCHJ80M
---------------------	---------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)
-----	--