

製品仕様

室内ユニット

形名			壁掛形							
			YGE251KM		YGE321KM		YGE252KM		YGE322KM	
外形寸法 (mm)		高さ	360				290			
		幅	790				798			
		奥行	149				151			
重量		kg	9				8			
冷房能力	kcal/h		2500		3200		2500		3200	
暖房能力			3300		4000		3300		4000	
電源		V(AC)	100							
消費電力		kW	0.04				0.025		0.028	
運転電流		A	0.4				0.25		0.28	
空気熱交換器			プレートフィン付チューブ式							
空気吸込口			正面				正面、上面			
空気吹出口			正面							
空気フィルタ			防カビ剤入り エアフィルタ(P・Pハニカム)				防カビ剤入りエアフィルタ(P・Pハニカム) +静電式空気清浄フィルタ			
送風機		形式×台数	クロスフローファン							
		定格風量 (m³/min)	9				7.5		8	
送風機用 電動機		形式	トランジスタモータ							
		台数	1							
		出力(W)	20							
騒音値 dB(A)		強風	41				38		39	
		弱風	36				36		37	
		微風	32				31		31	
配管関係		冷媒ガス管(mm)	φ 9.52		φ 12.7		φ 9.52		φ 12.7	
		冷媒液管(mm)	φ 6.35							
		冷媒配管位置	右背面							
		ドレン配管口 (mm)	φ 16.5 (外径)							
外板塗装色		モデル No.	ホワイト 4.1Y8.5/0.5 木 目 9.0YR3.5/2.3				ホワイト 3.5Y8.2/0.7 ベージュ 0.7Y7.3/1.9			

上記能力表示は1室運転時の最大能力です。