

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ32HCMB02
-------------------------	-------	---------------

形 名	YEHL32HCM-B 天井カセット形(1方向吹出)
-----	----------------------------

冷房能力 (kW)		3.2	
暖房能力 (kW)		4.0	
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.031／0.030
		暖房	0.027
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.32／0.31
暖房		0.28	
熱 交 換 器 形 式		プレートフィン付チューブ式	
空 気 吸 込 口		下面	
空 気 吹 出 口		下面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)		16～30	
エ ア ー フ ィ ル タ		PPハニカム織 (ロングライフ)	
送 風 機	送 風 機 形 式		クロスフローファン
	風 量 (m ³ ／min)	運転音 (dB)	強 8.5 (冷房) 9 (暖房) 38 (冷房) 40 (暖房) 微 6.5 (冷房) 7 (暖房) 30 (冷房) 32 (暖房)
		機 外 静 圧 (Pa)	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025
	配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	
冷 媒 配 管 位 置		側面	
ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20	
ド レ ン 配 管 出 口 位 置		側面	
風 向 調 節		上下方向 有 (5段階自動) 左右方向 有 (手動)	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無		有	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)		ドレン配管出口より200	
電 線 引 込 口 位 置		側面	
外 装 (マンセルNo)		本 体 : ——	ホワイ パネル : 2.4GY9.1／0.2
外形寸法	高 さ (mm)		185 30
	幅 (mm)		770 1,070
	奥 行 (mm)		360 460
質 量 (kg)		9.8 2.3	

構成部品	リ モ コ ン	同梱付属品（ワイヤレス）
	化 粧 パ ネ ル (別売)	オプション参照

主 要 オプション	化 粧 パ ネ ル	YGP142(ホワイト), CZ-BT10-T(ライトブラウン)
		CZ-BT11-M(木目調)
	静 電 式 空 気 清 浄 フ ィ ル タ	CZ-SFW10(枠付), CZ-SF12(枠無)
	カ テ キ ン 空 気 清 浄 フ ィ ル タ	CZ-SFW20(枠付), CZ-SF22(枠無)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCHJ80M
---------------------	---------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。