

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ22KBA03
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJ22KB-A 壁ビルトイン形
-----	-------------------

冷房能力 (kW)		2.2	
暖房能力 (kW)		2.8	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.022
		暖房	0.025
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.21
		暖房	0.23
熱 交 換 器 形 式		プレートフィン付チューブ式	
空 気 吸 込 口		前面	
空 気 吹 出 口		前面下側	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)		16～30	
エ ア ー フ ィ ル タ		PPハニカム織+静電式空気清浄フィルタ	
送 風 機	送 風 機 形 式		クロスフローファン
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強 7.5 (冷房) 8.0 (暖房) 36 (冷房) 37 (暖房) 微 4.5 (冷房) 5.5 (暖房) 30 (冷房) 33 (暖房)
		機 外 静 圧 (Pa)	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.025
	配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	
冷 媒 配 管 位 置		右下背面	
ド レ ン 配 管 (mm)		VP-20	
ド レ ン 配 管 出 口 位 置		右下背面	
風 向 調 節		上下方向 有 (自動) 左右方向 有 (手動)	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無		無	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)		—	
電 線 引 込 口 位 置		右下背面	
外 装 (マンセルNo.)		本 体 : ———	グリル : ———
外形寸法	高 さ (mm)		325 349
	幅 (mm)		750 770
	奥 行 (mm)		181 12
質 量 (kg)		10 1.2	

構成部品	リ モ コ ン	同梱付属品 (ワイヤレス)
	化 粧 パ ネ ル (別売)	オプション参照

主 要 オプション	洋 風 グ リ ル	CZ-BKG5-W (白色系塗装仕上げ)
	和 風 グ リ ル	CZ-BKG4 (総檜製)、CZ-BKG6 (デラックスタイプ、総檜製)
	据 付 枠	CZ-BKF2

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCHJ80M
---------------------	---------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--