

|                         |       |              |
|-------------------------|-------|--------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-EHJ32KBA03 |
|-------------------------|-------|--------------|

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 形 名 | YEJH32KB-A 壁ビルトイン形 |
|-----|--------------------|

|                         |                   |             |     |                                 |           |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----|---------------------------------|-----------|
| 冷房能力 (kW)               |                   |             | 3.2 |                                 |           |
| 暖房能力 (kW)               |                   |             | 4.0 |                                 |           |
| 電気特性<br>50/60Hz         | 電 源 (AC・V)        |             |     | 単相 200                          |           |
|                         | 消 費 電 力 (kW)      |             |     | 冷房                              | 0.030     |
|                         |                   |             |     | 暖房                              | 0.033     |
|                         | 運 転 電 流 (A)       |             |     | 冷房                              | 0.25      |
|                         |                   |             |     | 暖房                              | 0.29      |
| 熱 交 換 器 形 式             |                   |             |     | プレートフィン付チューブ式                   |           |
| 空 気 吸 込 口               |                   |             |     | 前面                              |           |
| 空 気 吹 出 口               |                   |             |     | 前面下側                            |           |
| リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃) |                   |             |     | 16～30                           |           |
| エ ア ー フ ィ ル タ           |                   |             |     | PPハニカム織+静電式空気清浄フィルタ             |           |
| 送 風 機                   | 送 風 機 形 式         |             |     | クロスフローファン                       |           |
|                         | 風 量<br>(m³/min)   | 運転音<br>(dB) | 強   | 8.5 (冷房) 9 (暖房) 39 (冷房) 41 (暖房) |           |
|                         |                   |             | 微   | 5 (冷房) 6 (暖房) 31 (冷房) 35 (暖房)   |           |
|                         | 機 外 静 圧 (Pa)      |             |     | 0                               |           |
|                         | 電 動 機 出 力 (kW)    |             |     | 0.025                           |           |
| 配管関係                    | 冷 媒 配 管 (mm)      |             |     | 液管 φ6.35/ガス管 φ12.70             |           |
|                         | 冷 媒 配 管 位 置       |             |     | 右下背面                            |           |
|                         | ド レ ン 配 管 (mm)    |             |     | VP-20                           |           |
|                         | ド レ ン 配 管 出 口 位 置 |             |     | 右下背面                            |           |
| 風 向 調 節                 |                   |             |     | 上下方向 有 (自動) 左右方向 有 (手動)         |           |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無       |                   |             |     | 無                               |           |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)    |                   |             |     | —                               |           |
| 電 線 引 込 口 位 置           |                   |             |     | 右下背面                            |           |
| 外 装 (マンセルNo)            |                   |             |     | 本 体 : ———                       | グリル : ——— |
| 外形寸法                    | 高 さ (mm)          |             |     | 325                             | 349       |
|                         | 幅 (mm)            |             |     | 750                             | 770       |
|                         | 奥 行 (mm)          |             |     | 181                             | 12        |
| 質 量 (kg)                |                   |             |     | 10                              | 1.2       |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン        | 同梱付属品 (ワイヤレス) |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | オプション参照       |

|              |           |                                      |
|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 主 要<br>オプション | 洋 風 グ リ ル | CZ-BKG5-W (白色系塗装仕上げ)                 |
|              | 和 風 グ リ ル | CZ-BKG4 (総檜製)、CZ-BKG6 (デラックスタイプ、総檜製) |
|              | 据 付 枠     | CZ-BKF2                              |
|              |           |                                      |
|              |           |                                      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YCHJ80M |
|---------------------|---------|

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 |
|     | 2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 |
|     | 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。             |
|     |                                                |