

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ28BA03
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJH28B-A 天井ビルトイン形
-----	--------------------

冷房能力 (kW)		2.8			
暖房能力 (kW)		3.6			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.041/0.038		
		暖房	0.043		
	運転電流 (A)	冷房	0.33/0.31		
暖房		0.38			
熱交換器形式		プレートフィン付チューブ式			
空気吸込口		下面または上面			
空気吹出口		前面			
リモコン温度設定範囲 (℃)		16~30			
エアフィルタータ		PPハニカム織			
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	8 (冷房) 9 (暖房)	41 (冷房) 43 (暖房)
			微	6	36
	機外静圧 (Pa)		25		
電動機出力 (kW)		0.025			
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ9.52		
	冷媒配管位置		右背面		
	ドレン配管 (mm)		VP-20		
	ドレン配管出口位置		右背面		
風向調節		上下方向 有 (自動) 左右方向 部材により有 (手動)			
ドレンポンプ有・無		有			
ドレンアップ高さ (mm)		0			
電線引込口位置		右背面			
外装 (マンセルNo)		—			
外形寸法	高さ (mm)		235		
	幅 (mm)		750		
	奥行 (mm)		370		
質量 (kg)		16			

構成部品	リ モ コ ン	同梱付属品 (ワイヤレス)
	化 粧 パ ネ ル (別売)	オプション参照

主 要 オプション	天 袋 ・ 地 袋 設 置 用 部 材	CZ-BWG3・4・8・9、CZ-BWD3、CZ-BWF1他
	天 井 内 設 置 用 部 材	CZ-BCG3、CZ-BCD3
	下 り 天 井 内 設 置 用 部 材	CZ-BCG4-W、CZ-BCD4

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCHJ80M
---------------------	---------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。