

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ28DA03
-------------------------	-------	-------------

形 名	YEJH28D-A 天井埋込形
-----	-----------------

冷房能力 (kW)			2.8		
暖房能力 (kW)			3.6		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)			冷房	0.041/0.038
				暖房	0.043
	運 転 電 流 (A)			冷房	0.33/0.31
		暖房	0.38		
熱 交 換 器 形 式				プレートフィン付チューブ式	
空 気 吸 込 口				下面または背面	
空 気 吹 出 口				前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				16～30	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強 微	8 (冷房) 9 (暖房)	41 (冷房) 43 (暖房)
				6	36
	機 外 静 圧 (Pa)			43	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.025	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管 φ6.35/ガス管 φ9.52	
	冷 媒 配 管 位 置			右背面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP-20	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			右背面	
風 向 調 節				上下方向 有 (手動) 左右方向 有 (手動)	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				有	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				0	
電 線 引 込 口 位 置				右背面	
外 装 (マンセルNo)				—	
外形寸法	高 さ (mm)			235	
	幅 (mm)			750	
	奥 行 (mm)			370	
質 量 (kg)				16	

構成部品	リ モ コ ン	同梱付属品（ワイヤレス）
	化 粧 パ ネ ル (別売)	オプション参照

主 要 オプション	吸 込 グ リ ル	CZ-BDG2-W、CZ-BDG3-W
	吹 出 グ リ ル	CZ-BDG1-W、CZ-BDG4-W
	チ ャ ン パ	CZ-BDS1・BDS2・BDS12・BDS13、CZ-BDR1・BDR2・BDR11・BDR12
	フ レ キ シ ブ ル ダ ク ト	CZ-BDD1・BDD2・BDD11・BDD12

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCHJ80M
---------------------	---------

注	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
記	