

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-EHJ28FHA04
-------------------------	-------	--------------

形 名	YEJH28FH-A 床暖ユニット
-----	-------------------

冷房能力 (kW)		—		
暖房能力 (kW)		3.4		
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50／60 ^L	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	—	
		暖房	0.06／0.07	
	運 転 電 流 (A)	冷房	—	
		暖房	0.34／0.41	
	力 率 (%)	冷房	—	
暖房		88／85		
熱 交 換 器 形 式			2重管熱交式	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲			9段階設定	
定 格 温 水 循 環 量 (L／min)			4.5	
運 転 音 (dB)			41	
内 蔵 ポ ン プ 50／60 ^L	ポ ン プ 形 式			マグネット駆動式渦巻きポンプ
	最 高 揚 程 (m)			9.1／12.0
	電 動 機 出 力 (kW)			0.045
床 暖 ユ ニ ッ ト 内 抵 抗 (kPa)			15	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ6.35／ガス φ12.70 (フレア接続)
	冷 却 水 配 管 (mm)			HOT：φ12.70／COLD：φ12.70 (フレア接続)
	温 水 配 管 (mm)			往 φ12.70／戻 φ12.70 (フレア接続)
	配 管 類 出 口 位 置			2次側：本体左側面／1次側：本体右側面
電 線 引 込 口 位 置			リモコン線：本体左側面／接続電線：本体右側面	
外 装 (マンセルNo.)			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板 マンセルNo. グレー1 (9.6Y7.8／0.6)	
外形寸法	高 さ (mm)			448
	幅 (mm)			428
	奥 行 (mm)			305
質 量 (kg)			35.0	

構成部品	リモコン (別売)	床暖リモコン: YR-3M2
	床暖パネル (別売)	推奨品

接続可能室外ユニット	YCHJ80MEN-AOD・BOD (床暖・塩害寒冷地仕様)
------------	--------------------------------

注記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. システム組合せの際、床暖ユニットはJ28形室内ユニットに相当します。
----	---