

製品仕様

諸元

項 目		室内ユニット			室外ユニット
		壁掛型		ビルトイン型	
型 式		YGE251KM	YGE321KM	YGE321BM	YGC672M(PM,LM)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	360		235	1,729
	幅	790		750	800
	奥 行	149		370	380
重 量 (kg)		9		16	186
冷 房 能 力 (kcal/hr)		3,850～6,720 外気温35℃			
暖 房 能 力 (kcal/hr)		3,900～7,020 外気温7℃			
電 源 [V(AC)]		100			
消 費 電 力 [Kw(Hz)]		冷房	0.04	0.04	0.26(50)/0.30(60)
		暖房	0.04	0.04	0.26(50)/0.30(60)
エ ン ジ ン	形 式	4サイクル横形OHV単気筒			
	内 径 × 行 程 (mm)	70×76			
	排気容量 (cm ³)	293			
	潤 滑 方 式	強制潤滑式			
	軸 出 力 (PS/rpm)	6.2/2,500			
	回 転 範 囲 (rpm)	1,200～2,500			
	始 動 方 法	AC電源DCスタータ			
潤 滑 油	指 定 油	ヤマハGHPオイル (GHP10W-30)			
	潤 滑 油 量 (cm ³)	総油量2,500 オイル交換時2,100 フィルタ交換時2,200			
冷 却 水	指定クーラント	ヤマハクーラント (エチレングリコール)			
	濃度:凍結温度 (%) (℃)	50±10: -35			
冷 却 水 ポ ン プ 形 式		マグネット式渦巻ポンプ			
換 気 フ ァ ン	形 式 × 台 数	—			プロペラ式ファン×1
燃 料	ガ ス 種	13A, LPG (家庭用プロパン), 6C			
	ガ ス 消 費 量 (Nm ³ /hr)	13A	0.30～0.72 (冷房)/0.28～0.70 (暖房)		
		LPG	0.14～0.33 (冷房)/0.13～0.32 (暖房)		
		6C	0.70～1.69 (冷房)/0.66～1.64 (暖房)		
動 力 伝 達 装 置		ポリVベルト駆動			

製品仕様

項目	目	室内ユニット			室外ユニット
		壁掛型		ビルトイン型	
型	式	YGE251KM	YGE321KM	YGE321BM	YGC672M(PM,LM)
圧縮機	形式	—			スクロール式
	台数	—			1
	指定潤滑油	—			スニソ 4GS
	潤滑油量 (cm ³)	—			900
空気熱交換器	冷媒用	プレートフィン付チューブ式			
	エンジン冷却水用	—			↑
空気吸込口		正面		背面	背面、右側面
空気吹出口		正面			正面
空気フィルター		防カビ剤入りエアークリナー			—
送風機	形式×台数	クロスフローファン		シロッコファン	プロペラ式ファン×2
	定格風量 (m ³ /min)	9		8	60
送風機用 電動機	形式	トランジスタモータ			コンデンサー型 6極誘導モータ
	台数	1			2
	出力 (W)	20		25	50×2
冷媒	種類	R22			
	封入量(g)	4,000			
冷媒制御方式		電子式膨張弁×5			
騒音値 dB(A)		32(微風) 41(強風)		30(微風) 39(強風)	52
配管関係	冷媒ガス管(mm)	φ9.53	φ12.7	φ12.7	φ12.7×3
	冷媒液管(mm)	φ6.35			φ6.35×3
	冷媒配管位置	右背面			左側面
	温水配管(mm)	—			φ12.7×2
	温水配管位置	—			左側面
	燃料配管口	—			PT1/2(オネジ)
	排気ガス出口 (mm)	—			φ14.0
	排気ガスドレン出口 (mm)	—			φ8.0
	ドレン配管口 (mm)	φ15.5(内径)		VP20	φ19.0
外板塗装	マンセル No.	ホワイト 4.1Y8.5/0.5		—	グレー 9.6Y7.8/0.6
		木目 9.0YR3.5/2.3			グレー 8.4Y6.4/0.8