

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）				仕様書番号		S-ESJ71GKA06	
形 名		YESJ71GK-A 天井カセット形(4方向吹出)					
冷 房 能 力 (kW)		7.1					
暖 房 能 力 (kW)		9.0					
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200				
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.11/0.12				
		暖房	0.10/0.11				
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.60/0.65				
		暖房	0.55/0.60				
	力 率 (%)	冷房	92/92				
暖房		91/92					
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン				
空 気 吸 込 口			グリル/下面・中央				
空 気 吹 出 口			グリル/下面4・3・2方向可変				
温 度 調 節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28				
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織（ロングライフ）				
送 風 機	送 風 機 形 式		ターボファン×1				
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	18	38		
			中	—	—		
			弱	14	22		
	機 外 静 圧 (Pa)		0				
	電 動 機 出 力 (kW)		0.05				
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ9.52/ガス管 φ15.88				
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面				
	ド レ ン 配 管 口 (mm)		VP25接続可				
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面				
風 向 調 節			上下方向 有（オートバターン オートスイングに設定可能）				
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備				
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より250、天井面から500				
電 線 引 込 口 位 置			本体側面				
外 装 塗 装 色 (マンセルNo)			—				
外形寸法	高 さ (mm)		303<25>				
	幅 (mm)		820<950>				
	奥 行 (mm)		820<950>				
質 量	本 体 (kg)		28				
	化 粧 パ ネ ル (kg)		7				
化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)			ABS樹脂成形アクリル塗装 0.70Y 8.59/0.97				
リモコン	形 番		YR-F45K-B				
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)		10				
主 要 オプション	加 湿 器		加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）				
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法65%				
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト						
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			YCSJ140,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX				
注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。						