

|                         |       |              |
|-------------------------|-------|--------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-ESJ90GKA06 |
|-------------------------|-------|--------------|

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 形 名 | YESJ90GK-A 天井カセット形(4方向吹出) |
|-----|---------------------------|

|                      |                   |       |                              |
|----------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 冷房能力 (kW)            | 9.0 (8.0) 注1      |       |                              |
| 暖房能力 (kW)            | 11.8 (9.5) 注1     |       |                              |
| 電気特性<br>50/60Hz      | 電 源 (AC・V)        |       | 単相 200                       |
|                      | 消 費 電 力 (kW)      | 冷房    | 0.15/0.17                    |
|                      |                   | 暖房    | 0.12/0.14                    |
|                      | 運 転 電 流 (A)       | 冷房    | 0.82/0.89                    |
|                      |                   | 暖房    | 0.65/0.74                    |
|                      | 力 率 (%)           | 冷房    | 91/96                        |
| 暖房                   |                   | 92/95 |                              |
| 熱 交 換 器 形 式          |                   |       | クロスフィン                       |
| 空 気 吸 込 口            |                   |       | グリル/下面・中央                    |
| 空 気 吹 出 口            |                   |       | グリル/下面4・3・2方向可変              |
| 温 度 調 節 (℃)          |                   |       | 調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28       |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                   |       | PPハニカム織 (ロングライフ)             |
| 送 風 機                | 送 風 機 形 式         |       | ターボファン×1                     |
|                      | 風 量<br>(m³/min)   | 強     | 22 43                        |
|                      |                   | 中     | — —                          |
|                      |                   | 弱     | 16 36                        |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)      |       | 0                            |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)    |       | 0.07                         |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)      |       | 液管 φ9.52/ガス管 φ15.88          |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置       |       | 本体側面                         |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)  |       | VP25接続可                      |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置 |       | 本体側面                         |
| 風 向 調 節              |                   |       | 上下方向 有 (オートバース オートスイングに設定可能) |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                   |       | 標準装備                         |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                   |       | 本体ドレン出口より250、天井面から500        |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                   |       | 本体側面                         |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo)   |                   |       | —                            |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)          |       | 303<25>                      |
|                      | 幅 (mm)            |       | 820<950>                     |
|                      | 奥 行 (mm)          |       | 820<950>                     |
| 質 量                  | 本 体 (kg)          |       | 28                           |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)    |       | 7                            |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo) | ABS樹脂成形アクリル塗装 0.70Y 8.59/0.97 |
|--------------------------|-------------------------------|

|      |                   |           |
|------|-------------------|-----------|
| リモコン | 形 番               | YR-F45K-B |
|      | 標 準 コ ー ド 長 さ (m) | 10        |

|              |                     |  |                         |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|
| 主 要<br>オプション | 加 湿 器               |  | 加湿能力1.0L/h (親水性プラスチック式) |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ       |  | 比色法65%                  |
|              | 外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト |  |                         |
|              |                     |  |                         |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YCJ80,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX |
|---------------------|-------------------------------|

|     |                                                                                              |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。                                               |  |  |
|     | 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>注1：室外ユニットYCJ80と接続する場合の冷暖房能力は（ ）内の値となります。 |  |  |
|     | 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。                                                           |  |  |
|     | 4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。                                                                    |  |  |