

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-ESP112GKA02 |
|-------------------------|-------|---------------|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 形 名 | YESP112GK-A 天井カセット形(4方向吹出) |
|-----|----------------------------|

|                      |                              |             |      |                              |    |  |
|----------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------------|----|--|
| 冷房能力 (kW)            |                              |             | 11.2 |                              |    |  |
| 暖房能力 (kW)            |                              |             | 14.0 |                              |    |  |
| 電気特性<br>50/60Hz      | 電 源 (AC・V)                   |             |      | 単相 200                       |    |  |
|                      | 消 費 電 力 (kW)                 | 冷房          |      | 0.23/0.25                    |    |  |
|                      |                              | 暖房          |      | 0.20/0.22                    |    |  |
|                      | 運 転 電 流 (A)                  | 冷房          |      | 1.21/1.27                    |    |  |
|                      |                              | 暖房          |      | 1.05/1.12                    |    |  |
|                      | 力 率 (%)                      | 冷房          |      | 95/98                        |    |  |
| 暖房                   |                              | 95/98       |      |                              |    |  |
| 熱 交 換 器 形 式          |                              |             |      | クロスフィン                       |    |  |
| 空 気 吸 込 口            |                              |             |      | グリル/下面・中央                    |    |  |
| 空 気 吹 出 口            |                              |             |      | グリル/下面4・3・2方向可変              |    |  |
| 温 度 調 節 (℃)          |                              |             |      | 調節範囲 冷房時19~30/暖房時17~28       |    |  |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                              |             |      | PPハニカム織 (ロングライフ)             |    |  |
| 送 風 機                | 送 風 機 形 式                    |             |      | ターボファン×2                     |    |  |
|                      | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 運転音<br>(dB) | 強    | 33                           | 43 |  |
|                      |                              |             | 中    | —                            | —  |  |
|                      |                              |             | 弱    | 24                           | 36 |  |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)                 |             |      | 0                            |    |  |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)               |             |      | 0.05×2                       |    |  |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)                 |             |      | 液管 φ12.70/ガス管 φ19.05         |    |  |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置                  |             |      | 本体側面                         |    |  |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)             |             |      | VP25接続可                      |    |  |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置            |             |      | 本体側面                         |    |  |
| 風 向 調 節              |                              |             |      | 上下方向 有 (オートバーン オートスイングに設定可能) |    |  |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                              |             |      | 標準装備                         |    |  |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                              |             |      | 本体ドレン出口より250、天井面から500        |    |  |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                              |             |      | 本体側面                         |    |  |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo)   |                              |             |      | —                            |    |  |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)                     |             |      | 303<25>                      |    |  |
|                      | 幅 (mm)                       |             |      | 1,340<1,470>                 |    |  |
|                      | 奥 行 (mm)                     |             |      | 820<950>                     |    |  |
| 質 量                  | 本 体 (kg)                     |             |      | 44                           |    |  |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)               |             |      | 10                           |    |  |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo) | ABS樹脂成形アクリル塗装 0.70Y 8.59/0.97 |
|--------------------------|-------------------------------|

|      |                   |           |
|------|-------------------|-----------|
| リモコン | 形 番               | YR-F45K-B |
|      | 標 準 コ ー ド 長 さ (m) | 10        |

|              |                     |                        |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 主 要<br>オプション | 加 湿 器               | 加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式） |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ       | 比色法65%                 |
|              | 外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト |                        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YCSP112 |
|---------------------|---------|

|     |                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。<br>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。<br>4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|