

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ36EKA06
-------------------------	-------	--------------

形 名	YESJ36EK-A 天井カセット形(2方向吹出)
-----	---------------------------

冷房能力 (kW)		3.6			
暖房能力 (kW)		4.5			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.09/0.10		
		暖房	0.06/0.07		
	運転電流 (A)	冷房	0.49/0.54		
		暖房	0.32/0.37		
	力率 (%)	冷房	92/93		
暖房		94/95			
熱交換器形式		クロスフィン			
空気吸込口		パネル/下面			
空気吹出口		パネル/下面			
温度調節 (℃)		調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28			
エアフィルター		PPハニカム織			
送風機	送風機形式		シロッコファン×1		
	風量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	10	42
			中	—	—
			弱	7	33
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.04		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ12.70		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管口 (mm)		VP25接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
風向調節		上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無)			
ドレンポンプ有・無		標準装備			
ドレンアップ高さ (mm)		本体ドレン出口より180、天井面から500			
電線引込口位置		本体側面			
外装塗装色 (マンセルNo)		—			
外形寸法	高さ (mm)		358<5>		
	幅 (mm)		700<1,070>		
	奥行 (mm)		630<690>		
質量	本体 (kg)		28		
	化粧パネル (kg)		10		

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)	溶亜鋼板アクリル塗装 0.70Y 8.59/0.97
--------------------------	----------------------------

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	加 湿 器	加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	空 気 清 浄 器	DOP46%（JIS14種）
	外気取入ダクトフランジ，化粧パネル（天井材組込用）	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	-------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。
-----	---