

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ71EKA06
-------------------------	-------	--------------

形 名	YESJ71EK-A 天井カセット形(2方向吹出)
-----	---------------------------

冷房能力 (kW)			7.1			
暖房能力 (kW)			9.0			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200		
	消 費 電 力 (kW)	冷房		0.14/0.16		
		暖房		0.10/0.12		
	運 転 電 流 (A)	冷房		0.75/0.84		
		暖房		0.55/0.64		
	力 率 (%)	冷房		93/95		
暖房		91/94				
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン		
空 気 吸 込 口				パネル/下面		
空 気 吹 出 口				パネル/下面		
温 度 調 節 (℃)				調節範囲 冷房時19~30/暖房時17~28		
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織		
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2		
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	18	43	
			中	—	—	
			弱	12.5	35	
	機 外 静 圧 (Pa)			0		
	電 動 機 出 力 (kW)			0.07		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管 φ9.52/ガス管 φ15.88		
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面		
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP25接続可		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面		
風 向 調 節				上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無)		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より180、天井面から500		
電 線 引 込 口 位 置				本体側面		
外 装 塗 装 色 (マンセルNo)				—		
外形寸法	高 さ (mm)			358<5>		
	幅 (mm)			950<1,320>		
	奥 行 (mm)			630<690>		
質 量	本 体 (kg)			36		
	化 粧 パ ネ ル (kg)			11.5		

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)	溶亜鋼板アクリル塗装 0.70Y 8.59/0.97
--------------------------	----------------------------

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	加 湿 器	加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	空 気 清 浄 器	DOP46%（JIS14種）
	外気取入ダクトフランジ、化粧パネル（天井材組込用）	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCSJ140,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	---------------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。
-----	---