

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ90BA06
-------------------------	-------	-------------

形 名	YESJ90B-A 天井ビルトイン形
-----	--------------------

冷房能力 (kW)			9.0 (8.0) 注1		
暖房能力 (kW)			11.8 (9.5) 注1		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷房		0.19/0.23	
		暖房		0.19/0.23	
	運 転 電 流 (A)	冷房		1.05/1.25	
		暖房		1.05/1.25	
	力 率 (%)	冷房		90/92	
暖房		90/92			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			パネル/下面又はダクト/背面(但し、後吸込用ボックス<別売品>が必要)		
空 気 吹 出 口			ダクト/正面		
温 度 調 節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			合成繊維不織布 (ロングライフ)		
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	24	44
			中	—	—
			弱	17	35
	機 外 静 圧 (Pa)			70 [110]	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.09 [0.11]	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管 φ9.52/ガス管 φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP-20接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節			無		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			オプション使用時260+現地立上120可能		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高 さ (mm)			337<2>	
	幅 (mm)			1,621<1,765>	
	奥 行 (mm)			550<650>	
質 量	本 体 (kg)			48	
	化 粧 パ ネ ル (kg)			11	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% DOP62% (0.8μ)	キャンバスダクト	材質：不燃化粧ガラスクロス
	加 湿 器	加湿能力0.7L/h (透湿膜式)	フレキシブルダクト	φ200 L=1m,2m
	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ・本体下面より260(最高380mm)	吹出口円形フランジ	278×1,397mm、φ200 4穴
	後吸込用ボックス	吸込ダクト寸法230×1,388mm	吹 出 口 ユ ニ ッ ト	メンテパネル

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCJ80,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	-------------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 注1：室外ユニットYCJ80と接続する場合の冷暖房能力は（ ）内の値となります。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 送風機の〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合の値です。 5. 外形寸法の< >内数値は化粧パネルの値です。
-----	---