

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ140DA07
-------------------------	-------	--------------

形 名	YESJ140D-A 天井埋込形
-----	------------------

冷房能力 (kW)		14.0		
暖房能力 (kW)		18.0		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.53/0.66	
		暖房	0.53/0.66	
	運 転 電 流 (A)	冷房	2.95/3.54	
		暖房	2.95/3.54	
	力 率 (%)	冷房	90/93	
暖房		90/93		
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン	
空 気 吸 込 口			ダクト/背面	
空 気 吹 出 口			ダクト/正面	
温 度 調 節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ			合成繊維不織布 (ロングライフ)	
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2	
	風 量 (m ³ /min)	強	38	45
		中	—	—
		弱	26.5	36
	機 外 静 圧 (Pa)		90 [120]	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.11×2 [0.17×2]	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管 φ12.70/ガス管 φ19.05	
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)		25Aオス	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面	
風 向 調 節			無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			オプション使用時270+現地立上130可能	
電 線 引 込 口 位 置			本体側面	
外 装 塗 装 色 (マンセルNo)			—	
外形寸法	高 さ (mm)		394	
	幅 (mm)		1,450	
	奥 行 (mm)		855	
質 量	本 体 (kg)		95	
	化 粧 パ ネ ル (kg)		—	

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)	—
--------------------------	---

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	加 湿 器	加湿能力1.4L/h（透湿膜式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% DOP62% (0.8μ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体下面より270mm(最高400mm)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCSJ140,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	---------------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 送風機の〔 〕内数値はファンモータを特強タップに切替えた場合の値です。 5. 室温検出のためのサーモセンサ（付属12mケーブル付）は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	--