

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ45TB06
-------------------------	-------	-------------

形 名	YESJ45T-B 天吊形
-----	---------------

冷房能力 (kW)	4.5				
暖房能力 (kW)	5.6				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.10/0.11		
		暖房	0.10/0.11		
	運転電流 (A)	冷房	0.58/0.64		
		暖房	0.58/0.64		
	力率 (%)	冷房	86/86		
暖房		86/86			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			グリル/下面後部		
空気吹出口			グリル/前面・下面前部		
温度調節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28		
エアフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	13	38
			中	—	—
			弱	10	33
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.054		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ12.70 注1		
	冷媒配管位置		本体背面		
	ドレン配管口 (mm)		VP-20接続可 (外径26)		
	ドレン配管出口位置		本体背面		
風向調節			上下方向 有 (オートペーン), (オートスイング無) 左右方向 有 (オートルーバ)		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時、室内ユニット下部より500		
電線引込口位置			本体背面		
外装塗装色 (マンセルNo)			鋼板ポリエステル塗装、プラスチック、ホワイト (0.70Y8.59/0.97)、黒 (N2)、グレー (6.8Y5.3/0.6)		
外形寸法	高さ (mm)		210		
	幅 (mm)		1,000		
	奥行 (mm)		650		
質量	本体 (kg)		26		
	化粧パネル (kg)		—		

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo)	—
--------------------------	---

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%（フィルタ枠+フィルタ）
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ：ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm
	高性能フィルタ交換用フィルタ	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト	YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
-----------------------	-------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
注 記	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
	注1：室内ユニットに同梱のレジャーサを使用し、室内ユニットから3m以内で冷媒ガス配管をφ12.70からφ15.88、冷媒液配管をφ6.35からφ9.52にサイズアップして室外ユニットに接続してください。