

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ71TB06
-------------------------	-------	-------------

形 名	YESJ71T-B 天吊形
-----	---------------

冷房能力 (kW)		7.1			
暖房能力 (kW)		9.0			
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.13/0.15		
		暖房	0.13/0.15		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.76/0.85		
		暖房	0.76/0.85		
	力 率 (%)	冷房	86/88		
暖房		86/88			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			グリル/下面後部		
空 気 吹 出 口			グリル/前面・下面前部		
温 度 調 節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織		
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×3	
	風 量 (m ³ ／min)	運転音 (dB)	強	18	40
			中	—	—
			弱	15	35
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.07	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液管 φ9.52／ガス管 φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体背面	
	ド レ ン 配 管 口 (mm)			VP－20接続可 (外径26)	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体背面	
風 向 調 節			上下方向 有 (オートバーン), (オートスイング無) 左右方向 有 (オートルーバ)		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			オプション使用時、室内ユニット下部より500		
電 線 引 込 口 位 置			本体背面		
外 装 塗 装 色 (マンセルNo)			銅板ポリエステル塗装、プラスチック、ホワイト(0.70Y8.59/0.97)、黒(N2)、グレー(6.8Y5.3/0.6)		
外形寸法	高 さ (mm)		210		
	幅 (mm)		1,300		
	奥 行 (mm)		650		
質 量	本 体 (kg)		32		
	化 粧 パ ネ ル (kg)		—		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo)	—
-------------------	---

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

主 要 オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% (フィルタ枠+フィルタ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm
	高性能フィルタ交換用フィルタ	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCSJ140,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	---------------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--