

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-ESJ90TB06 |
|-------------------------|-------|-------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 形 名 | YESJ90T-B 天吊形 |
|-----|---------------|

|                      |                              |               |                                                               |                     |    |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 冷房能力 (kW)            |                              | 9.0 (8.0) 注1  |                                                               |                     |    |
| 暖房能力 (kW)            |                              | 11.8 (9.5) 注1 |                                                               |                     |    |
| 電気特性<br>50/60Hz      | 電 源 (AC・V)                   |               | 単相 200                                                        |                     |    |
|                      | 消 費 電 力 (kW)                 | 冷房            | 0.15/0.18                                                     |                     |    |
|                      |                              | 暖房            | 0.15/0.18                                                     |                     |    |
|                      | 運 転 電 流 (A)                  | 冷房            | 0.85/0.97                                                     |                     |    |
|                      |                              | 暖房            | 0.85/0.97                                                     |                     |    |
|                      | 力 率 (%)                      | 冷房            | 88/93                                                         |                     |    |
| 暖房                   |                              | 88/93         |                                                               |                     |    |
| 熱 交 換 器 形 式          |                              |               | クロスフィン                                                        |                     |    |
| 空 気 吸 込 口            |                              |               | グリル/下面後部                                                      |                     |    |
| 空 気 吹 出 口            |                              |               | グリル/前面・下面前部                                                   |                     |    |
| 温 度 調 節 (℃)          |                              |               | 調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28                                        |                     |    |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                              |               | PPハニカム織                                                       |                     |    |
| 送 風 機                | 送 風 機 形 式                    |               |                                                               | シロッコファン×3           |    |
|                      | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 運転音<br>(dB)   | 強                                                             | 25                  | 43 |
|                      |                              |               | 中                                                             | —                   | —  |
|                      |                              |               | 弱                                                             | 20                  | 38 |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)                 |               |                                                               | 0                   |    |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)               |               |                                                               | 0.09                |    |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)                 |               |                                                               | 液管 φ9.52/ガス管 φ15.88 |    |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置                  |               |                                                               | 本体背面                |    |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)             |               |                                                               | VP-20接続可 (外径26)     |    |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置            |               |                                                               | 本体背面                |    |
| 風 向 調 節              |                              |               | 上下方向 有 (オートバーン), (オートスイング無) 左右方向 有 (オートルーバ)                   |                     |    |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                              |               | オプション設定                                                       |                     |    |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                              |               | オプション使用時、室内ユニット下部より500                                        |                     |    |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                              |               | 本体背面                                                          |                     |    |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo)   |                              |               | 鋼板ポリエステル塗装、プラスチック、ホワイト(0.70Y8.59/0.97)、黒(N2)、グレー(6.8Y5.3/0.6) |                     |    |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)                     |               | 270                                                           |                     |    |
|                      | 幅 (mm)                       |               | 1,300                                                         |                     |    |
|                      | 奥 行 (mm)                     |               | 700                                                           |                     |    |
| 質 量                  | 本 体 (kg)                     |               | 41                                                            |                     |    |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)               |               | —                                                             |                     |    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo) | — |
|--------------------------|---|

|      |                   |           |
|------|-------------------|-----------|
| リモコン | 形 番               | YR-F45K-B |
|      | 標 準 コ ー ド 長 さ (m) | 10        |

|              |                 |                                 |
|--------------|-----------------|---------------------------------|
| 主 要<br>オプション | 高 性 能 フ ィ ル タ   | 比色法65% (フィルタ枠+フィルタ)             |
|              | ド レ ン ア ッ プ メ カ | 内蔵タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm |
|              | 高性能フィルタ交換用フィルタ  |                                 |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YCJ80,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX |
|---------------------|-------------------------------|

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注<br>記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。                                                  |
|        | 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>注1: 室外ユニットYCJ80と接続する場合の冷暖房能力は ( ) 内の値となります。 |
|        | 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。                                                              |