

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-ESJ28KA06
-------------------------	-------	-------------

形 名	YESJ28K-A 壁掛形
-----	---------------

冷房能力 (kW)	2.8				
暖房能力 (kW)	3.6				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200		
	消費電力 (kW)	冷房	0.04/0.04		
		暖房	0.04/0.04		
	運転電流 (A)	冷房	0.20/0.20		
		暖房	0.20/0.20		
	力率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			グリル/前面		
空気吹出口			グリル/前面下部		
温度調節 (℃)			調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28		
エアフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式			ラインフローファン×1	
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	5.9	36
			中	—	—
			弱	4.9	32
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.017		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液管 φ6.35/ガス管 φ12.70		
	冷媒配管位置		背面		
	ドレン配管口 (mm)		VP-16接続可 (有効長600 ドレンホース付、断熱材外径φ28)		
	ドレン配管出口位置		背面		
風向調節			上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無) 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			無		
ドレンアップ高さ (mm)			—		
電線引込口位置			本体背面		
外装塗装色 (マンセルNo)			プラスチック <ABS> ホワイト (2.60Y8.66/0.69)		
外形寸法	高さ (mm)		295		
	幅 (mm)		815		
	奥行 (mm)		158		
質量	本体 (kg)		8.5		
	化粧パネル (kg)		—		

化粧パネル塗装色 (マンセルNo)	—
-------------------	---

リモコン	形 番	YR-F45K-B
	標準コード長さ (m)	10

主 要 オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX
---------------------	-------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--