

|                         |       |              |
|-------------------------|-------|--------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-ESJ71FLA06 |
|-------------------------|-------|--------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 形 名 | YESJ71FL-A 床置露出形 |
|-----|------------------|

|                      |                              |             |                           |      |    |
|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------|----|
| 冷房能力 (kW)            |                              | 7.1         |                           |      |    |
| 暖房能力 (kW)            |                              | 9.0         |                           |      |    |
| 電気特性<br>50／60Hz      | 電 源 (AC・V)                   |             | 単相 200                    |      |    |
|                      | 消 費 電 力 (kW)                 | 冷房          | 0.10/0.12                 |      |    |
|                      |                              | 暖房          | 0.10/0.12                 |      |    |
|                      | 運 転 電 流 (A)                  | 冷房          | 0.52/0.61                 |      |    |
|                      |                              | 暖房          | 0.52/0.61                 |      |    |
|                      | 力 率 (%)                      | 冷房          | 96/98                     |      |    |
| 暖房                   |                              | 96/98       |                           |      |    |
| 熱 交 換 器 形 式          |                              |             | クロスフィン                    |      |    |
| 空 気 吸 込 口            |                              |             | 下面                        |      |    |
| 空 気 吹 出 口            |                              |             | 上面<吹出グリル差換えにて4方向に吹出方向変更可> |      |    |
| 温 度 調 節 (℃)          |                              |             | 調節範囲 冷房時19～30/暖房時17～28    |      |    |
| エ ア ー フ ィ ル タ        |                              |             | PPハニカム織                   |      |    |
| 送 風 機                | 送 風 機 形 式                    |             | シロッコファン×2                 |      |    |
|                      | 風 量<br>(m <sup>3</sup> ／min) | 運転音<br>(dB) | 強                         | 15.5 | 42 |
|                      |                              |             | 中                         | —    | —  |
|                      |                              |             | 弱                         | 12   | 36 |
|                      | 機 外 静 圧 (Pa)                 |             | 0                         |      |    |
|                      | 電 動 機 出 力 (kW)               |             | 0.045                     |      |    |
| 配管関係                 | 冷 媒 配 管 (mm)                 |             | 液管 φ9.52／ガス管 φ15.88       |      |    |
|                      | 冷 媒 配 管 位 置                  |             | 本体下面                      |      |    |
|                      | ド レ ン 配 管 口 (mm)             |             | ホース付属品φ27・先端φ20           |      |    |
|                      | ド レ ン 配 管 出 口 位 置            |             | 本体下面                      |      |    |
| 風 向 調 節              |                              |             | 無                         |      |    |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無    |                              |             | 無                         |      |    |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm) |                              |             | —                         |      |    |
| 電 線 引 込 口 位 置        |                              |             | 本体下面                      |      |    |
| 外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)  |                              |             | 3.4Y 7.7/0.8 近似色          |      |    |
| 外形寸法                 | 高 さ (mm)                     |             | 630                       |      |    |
|                      | 幅 (mm)                       |             | 1,410                     |      |    |
|                      | 奥 行 (mm)                     |             | 220                       |      |    |
| 質 量                  | 本 体 (kg)                     |             | 32                        |      |    |
|                      | 化 粧 パ ネ ル (kg)               |             | —                         |      |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 化粧パネル塗装色 (マンセルNo) | — |
|-------------------|---|

|      |             |           |
|------|-------------|-----------|
| リモコン | 形番          | YR-F45K-B |
|      | 標準コード長さ (m) | 10        |

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 主 要<br>オプション | 加湿器 | 加湿能力0.4L/h (透湿膜式) |
|              |     |                   |
|              |     |                   |
|              |     |                   |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 接続可能室外ユニット | YCSJ140,YCSJ140M・MX,YCSJ180M・MX |
|------------|---------------------------------|

|     |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。<br>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|