

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES40GKA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES40GK - A
-----	-------------

冷房能力 (kcal/h)				4,000			
暖房能力 (kcal/h)				4,800			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相 200			
	消費電力 (W)	冷房			60/60		
		暖房			50/50		
	運転電流 (A)	冷房			0.32/0.32		
		暖房			0.27/0.27		
	力率 (%)	冷房			94/94		
暖房			93/93				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				下面・中央			
空気吹出口				下面4・3・2方向可変			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				PPハニカム織 (ロングライフ)			
送風機	送風機形式			ターボファン×1			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	14/14		33/33	
			弱	11/11		29/29	
			微	—/—		—/—	
	機外静圧 (mm Aq)			0			
	電動機出力 (W)			30			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88			
	冷媒配管位置			本体側面			
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可			
	ドレン配管出口位置			本体側面			
オートルーパー有・無				有			
ドレンポンプ有・無				標準装備			
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より 250mm, 天井面から 500mm			
電線引込口位置				本体側面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				—			
外形寸法	高さ (mm)			298 <25>			
	幅 (mm)			820 <950>			
	奥行 (mm)			820 <950>			
重量	本体 (kg)			26			
	化粧パネル (kg)			7			

化粧パネル塗装色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
--------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y606K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC160M
---------------------	--------

上記表示能力は JIS 条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の < > 内数値は化粧パネルの値です。

注 記	
-----	--