

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - ES63GKA01
--------------------------	-------	---------------

形 名	YES63GK - A
-----	-------------

冷房能力 (kcal/h)				6,300				
暖房能力 (kcal/h)				8,000 (7,560) 注1)				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200				
	消費電力 (W)				冷房	110/120		
					暖房	100/110		
	運転電流 (A)				冷房	0.60/0.65		
					暖房	0.55/0.60		
	力率 (%)				冷房	92/92		
暖房					91/92			
熱交換器形式				クロスフィン				
空気吸込口				下面・中央				
空気吹出口				下面4・3・2方向可変				
温度調節				調節範囲 冷房時19~30℃/暖房時17~28℃				
エアフィルター				PPハニカム織 (ロングライフ)				
送風機	送風機形式			ターボファン×1				
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	18/18		38/38		
			弱	14/14		32/32		
			微	—/—		—/—		
	機外静圧 (mm Aq)			0				
	電動機出力 (W)			50				
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88				
	冷媒配管位置			本体側面				
	ドレン配管口 (mm)			VP25接続可				
	ドレン配管出口位置			本体側面				
オートルーバー有・無				有				
ドレンポンプ有・無				標準装備				
ドレンアップ高さ (mm)				本体ドレン出口より 250mm, 天井面から 500mm				
電線引込口位置				本体側面				
外装塗装色 (マンセルNo.)				—				
外形寸法	高さ (mm)			298<25>				
	幅 (mm)			820<950>				
	奥行 (mm)			820<950>				
重量	本体 (kg)			28				
	化粧パネル (kg)			7				

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	0.70Y 8.59/0.97
---------------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y606K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 1.0 ℓ/h (自然蒸発式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC125M, YCS125
---------------------	----------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の < > 内数値は化粧パネルの値です。

注 記	注1) 室外ユニット YC125M と組み合わせた場合には暖房能力 7,560kcal/h となります。
-----	--