

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - ES80GKA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YES80GK - A
-----	-------------

冷 房 能 力 (kcal/h)			8,000 (7,100) 注1)		
暖 房 能 力 (kcal/h)			9,600 (8,500) 注2)		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相200		
	消 費 電 力 (W)	冷房	150/170		
		暖房	120/140		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.82/0.89		
		暖房	0.65/0.74		
	力 率 (%)	冷房	91/96		
暖房		92/95			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			下面・中央		
空 気 吹 出 口			下面4・3・2方向可変		
温 度 調 節			調節範囲 冷房時19～30℃/暖房時17～28℃		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織 (ロングライフ)		
送 風 機	送 風 機 形 式		ターボファン×1		
	風 量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	22/22	43/43
			弱	16/16	36/36
			微	—/—	—/—
	機 外 静 圧 (mm Aq)		0		
	電 動 機 出 力 (W)		70		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液管φ 9.52/ガス管φ 15.88 注2)		
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面		
	ド レ ン 配 管 口 (mm)		VP25接続可		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面		
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より250mm, 天井面から500mm		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 塗 装 色 (マンセルNo.)			—		
外形寸法	高 さ (mm)		298<25>		
	幅 (mm)		820<950>		
	奥 行 (mm)		820<950>		
重 量	本 体 (kg)		28		
	化 粧 パ ネ ル (kg)		7		

化粧パネル塗装色（マンセルNo.）	0.70Y 8.59/0.97
-------------------	-----------------

リモコン	形 番	YR - Y606K
	標準コード長さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h(自然蒸発式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC71, YC160M
---------------------	--------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。又外形寸法の〈 〉内数値は化粧パネルの値です。

注 記	注1) 室外ユニットYC71と組み合わせた場合には冷房能力7,100kcal/h, 暖房能力8,500kcal/hとなります。 注2) 室外ユニットYC160Mと接続する場合には、室内ユニットに同梱のレギュレーサを使用し、室内ユニットから5m以内で冷媒ガス配管をφ15.88からφ19.05にサイズアップして室外ユニットに接続してください。
-----	---